



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: OT200E13CP  
код: 1SCA022777R0250

OT200E13CP переключающий  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Покупка от Electric Automation Network



В том числе черного пластика IP65 с я-0-II с пистолета Тип ручки (см. таблицу ниже), вал и болты для подключения кабеля. Рукоятки висячим замком в 0-позицию, Блокировка дверей в я - и I positions и, когда на замке.

#### Заказ

ЕАН:	6417019253091
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85365080

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	205мм
Продукт Чистая Высота:	150мм
Чистый Продукт Глубина:	160мм
Продукт Вес Нетто:	4.1кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	160 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	185 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	270 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	4.05 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	6417019253091

## Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 4 квартал 2009
-------------	---

## Дополнительная Информация

Обычные бесплатные-воздух тепловой ток (я <sub>че</sub> ):	д = 40 °С 200 С
Ток Термической Стойкости (Я <sub>б</sub> ):	Полностью Закрытый 200 А
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Количество полюсов:	4
Механизм Работы:	Механизм между полюсами
Степень Загрязнения:	3
Потери Мощности:	4 Вт
Основной Тип Продукта:	OT200_C
Наименование Товара:	ИЗМЕНЕНИЕ-НАД ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U <sub>Вчертенок</sub> ):	12 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (У <sub>я</sub> ):	1000 В
Номинальный рабочий ток, AC-21A (я <sub>е</sub> ):	(500 В) 200 В (690 В) 200 А
Номинальный рабочий ток, AC-22A (я <sub>е</sub> ):	(500 В) 200 В (690 В) 200 А
Номинальный рабочий ток, AC-23A (я <sub>е</sub> ):	(380 ... 415 В) 200 А (500 В) 200 В (690 В) 200 А
Номинальная Эксплуатационная Мощность AC-23A (P <sub>е</sub> ):	(220 ... 240 В) 60 кВт (400В) 110 кВт (500 В) 132 кВт (690 в) 200 кВт
Номинальное Рабочее Напряжение:	1000 В
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I <sub>св</sub> ):	для 1 с 8 kiloampere рмс
Ширина Терминала:	20 мм
Момент Затяжки:	соотв. МЭК 60947-1 15 ... 22 Н·м

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SCC303003C0201
Декларация соответствия - се:	1SCC303002D0202
Информация По RoHS:	1SCC301149D0202

## Классификации

Етим 5:	ЕС000216 - разъединитель
Объект Классификации Кода:	Вопрос