



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: OHM275L12
код: 1SCA022832R4840

Ручка OHM275L12

Покупка от Electric Automation Network



Ручки из нержавеющей стали, индикация ввода / вывода/вкл-выкл, с висячим замком с 3 замками в положении выкл, Блокировка дверцы в позиции, Класс защиты IP66 (нема в 4х), серый.

Заказ

ЕАН:	6417019308630
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85389099

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	310мм
Продукт Чистая Высота:	69мм
Чистый Продукт Глубина:	51мм
Продукт Вес Нетто:	2кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	275 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	69 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	90 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	2 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	6417019308630

Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 4 квартал 2009
-------------	---

Дополнительная Информация

Цвет:	Металл
Степень защиты:	Класс защиты IP66
Длина Ручки:	275 мм
Ручка Типа:	Пистолет
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Заказать Несколько:	1 шт
Основной Тип Продукта:	ОНМ275
Наименование Товара:	Ручка
Тип Продукта:	Ом
Специальные Функции:	Л12
Подходит Для:	OS1250 & OT1000-3200
Подходит для класса продукта:	Переключатели

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SCC301020C0201
Декларация соответствия - се:	1SCC390030D0203

Классификации

Етим 5:	ЕС000229 - ручка для силовая цепь выключателя
Объект Классификации Кода:	Н/Д