



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: OT1000E04P  
код: 1SCA022860R6150

OT1000E04P выключатель-  
разъединитель

Покупка от Electric Automation Network



В том числе черный вкл-выкл пластиковая ручка и вал стандарт. Ручка защищена защиты IP65,висячим замком в положении выкл и блокировка дверцы в позиции. Вал регулируется поддиапазон глубины установки.

#### Заказ

ЕАН:	6417019309323
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85365080

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	415мм
Продукт Чистая Высота:	306мм
Чистый Продукт Глубина:	146мм
Продукт Вес Нетто:	21.5кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	400 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	170 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	435 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	21.5 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	6417019309323

## Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 2006-06-01
-------------	---

## Дополнительная Информация

Обычные бесплатные-воздух тепловой ток (я <sub>че</sub> ):	д = 40 °С 1000 а
Ток Термической Стойкости (Я <sub>в</sub> ):	Полностью Закрытый 1000 В
Заземление Тип Переключателя:	Никаких Дополнительных Типа
Ручка Типа:	Пистолет
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Включает в себя:	Ручка и Вал
Тип Установки:	Нормальный
Количество полюсов:	4
Механизм Работы:	Механизм на торце переключателя
Режим Работы:	Передний Управляемый
Степень Загрязнения:	3
Положение линии терминалов:	Топ - Дна
Потери Мощности:	при номинальных условиях эксплуатации на Полюс 19 Вт
Основной Тип Продукта:	ОТ1000
Наименование Товара:	Выключатель-разъединитель
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U <sub>вчртенок</sub> ):	12 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (У <sub>я</sub> ):	1000 В
Номинальный рабочий ток, АС-21А (я <sub>е</sub> ):	(380 ... 415 В) 1000 В (500 В) 1000 В (690 В) 1000 В
Номинальный рабочий ток, АС-22А (я <sub>е</sub> ):	(380 ... 415 В) 1000 В (500 В) 1000 В (690 В) 1000 В
Номинальный рабочий ток, АС-23А (я <sub>е</sub> ):	(380 ... 415 В) 1000 В (500 В) 1000 В (690 В) 1000 В
Номинальная Эксплуатационная Мощность АС-23А (P <sub>е</sub> ):	(400 В) 560 кВт (415 в) 560 кВт (500 В) 710 кВт (690 в) 1000 кВт
Номинальное Рабочее Напряжение:	1000 В
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I <sub>сw</sub> ):	для 1 С 50 kiloampere рмс
Специальные Функции:	Нет
Стандарты:	МЭК
Подходит для класса продукта:	Выключатель-разъединитель

Тип Терминала:	Луг терминалы
Ширина Терминала:	50 мм
Момент Затяжки:	соотв. МЭК 60947-1 50 ... 75 Н·м

### Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SCC301020C0201
Декларация соответствия - се:	1SCC301155D0202
Информация По RoHS:	1SCC301149D0202

### Классификации

Е-номер:	3171235
Етим 5:	EC000216 - разъединитель
Объект Классификации Кода:	Вопрос