



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: OT1600E22CP
код: 1SCA103303R1001

OT1600E22CP переключающий
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Покупка от Electric Automation Network



В том числе черного пластика IP65 с я-0-II с пистолета Тип ручки (см. таблицу ниже), вал и болты для подключения кабеля. Рукоятки висячим замком в 0-позицию, Блокировка дверей в я - и I positions и, когда на замке.

Заказ

| | |
|---------------------------------|---------------|
| ЕАН: | 6417019378084 |
| Количество Минимального Заказа: | 1 шт |
| Номер Таможенного Тарифа: | 85365080 |

Размеры

| | |
|-------------------------|-------|
| Чистая Ширина Изделия: | 480мм |
| Продукт Чистая Высота: | 372мм |
| Чистый Продукт Глубина: | 309мм |
| Продукт Вес Нетто: | 63кг |

Информация Контейнер

| | |
|----------------------------|---------------|
| Уровень Пакет 1 Единицы: | 1 шт |
| Уровень Пакет 1 Ширина: | 480 мм |
| Уровень Пакет 1 Высота: | 420 мм |
| Уровень Пакет 1 Длина: | 580 мм |
| Пакет Уровня 1 Вес Брутто: | 60 кг |
| Уровень пакет 1 Код EAN: | 6417019378084 |

Окружающей среды

| | |
|-------------|---|
| Статус Оов: | Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 4 квартал 2009 |
|-------------|---|

Дополнительная Информация

| | |
|--|--|
| Обычные бесплатные-воздух тепловой ток (я _{че}): | д = 40 °C 1600 а |
| Статус ИИТ-публикации: | Уровень 0 - включена информация |
| Количество полюсов: | 4 |
| Механизм Работы: | Механизм между полюсами |
| Степень Загрязнения: | 3 |
| Потери Мощности: | 48 Вт |
| Основной Тип Продукта: | OT1600_C |
| Наименование Товара: | ИЗМЕНЕНИЕ-НАД ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ |
| Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U _{Вчертенок}): | 12 кв |
| Номинальное Напряжение Изоляции (У _я): | 1000 В |
| Номинальный рабочий ток, AC-21A (я _е): | (500 В) 1600 А (690 В) 1600 А |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A (я _е): | (500 В) 1600 А (690 В) 1600 А |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A (я _е): | (380 ... 415 В) 1600 А (500 В) 1600 А (690 В) 1600 А |
| Номинальная Эксплуатационная Мощность AC-23A (P _е): | (230 В) три фазы 400 кВт (400 В) 710 кВт (500 В) 900 кВт (690 в) 1200 кВт |
| Номинальное Рабочее Напряжение: | 1000 В |
| Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I _{сw}): | для 1 С 50 kiloampere рмс |
| Ширина Терминала: | 50 мм |
| Момент Затяжки: | соотв. МЭК 60947-1 50 ... 75 Н·м |

Сертификаты и декларации (номер документа)

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Паспорт, Техническая Информация: | 1SCC303003C0201 |
| Декларация соответствия - се: | 1SCC303017D0201 |
| Информация По RoHS: | 1SCC301149D0202 |

Классификации

| | |
|---------|--------------------------|
| Етим 5: | EC000216 - разъединитель |
|---------|--------------------------|

Объект Классификации Кода:

Вопрос