



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: OT125F3
код: 1SCA105033R1001

OT125F3 выключатель-разъединитель

Покупка от Electric Automation Network



Передний выключатель-разъединитель. Типы от 16...125 включают защищенные клеммные зажимы, ИС 20.

Заказ

ЕАН:	6417019391632
Количество Минимального Заказа:	10 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85365080

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	70мм
Продукт Чистая Высота:	100мм
Чистый Продукт Глубина:	74мм
Продукт Вес Нетто:	0.4кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	81 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	86 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	112 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0,4 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	6417019391632
--------------------------	---------------

Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 2009 года 3 квартал
-------------	--

Техническая ул/ККА

Нагрузка по UL/CSA для:	100 А
Рейтинг лошадиной силы UL/CSA для:	(соотв. на ул 200 в) 25 л. с. (соотв. на ул. 208 в) 25 л. с. (соотв. к UL 240 В) 30 л. с. (соотв. на ул 480 в) 50 л. с. (соотв. к UL 600 В)50 л. с.

Дополнительная Информация

Поперечное Сечение Кабеля:	10...70 мм2
Обычные бесплатные-воздух тепловой ток (яче):	д = 40 °С до 125 А
Ток Термической Стойкости (Яв):	Полностью Закрытый 125 А
Заземление Тип Переключателя:	Никаких Дополнительных Типа
Ручка Типа:	Нет
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Включает в себя:	Нет
Тип Установки:	Модульная
Количество полюсов:	3
Механизм Работы:	Механизм на верхней части переключателя
Режим Работы:	Передний Управляемый
Заказать Несколько:	10 шт
Степень Загрязнения:	3
Положение линии терминалов:	Топ - Дна
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 0.36 Вт
Основной Тип Продукта:	OT125
Наименование Товара:	Выключатель-разъединитель
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U Вчертенок):	8 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (Uя):	750 в
Номинальный рабочий ток, АС-21А (яе):	(380 ... 415 В) 125 А (500 В) 125 А (690 В) 125 А

Номинальный рабочий ток, AC-22A (я _e):	(380 ... 415 В) 125 А (500 В) 125 А (690 В) 125 А
Номинальный рабочий ток, AC-23A (я _e):	(690 В) 50 А (500 В) 70 А (380 ... 415 В) 90 А
Номинальная Эксплуатационная Мощность AC-23A (P _e):	(220 ... 240 В) 22 кВт (400 В) 45 кВт (415 в) 45 кВт (500 в) 45 кВт (690 в) 45 кВт
Номинальное Рабочее Напряжение:	750 в
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I _{cw}):	для 1 с 2.5 kiloampere рмс
Специальные Функции:	Нет
Стандарты:	МЭК
Тип Терминала:	Винтовые Клеммы

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SCC301020C0201
Декларация соответствия - се:	1SCC301168D0201
Информация По RoHS:	1SCC301183D0201

Классификации

Е-номер:	3170943
Етим 5:	ЕС000216 - разъединитель
Объект Классификации Кода:	Вопрос