



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: OT63F3C
код: 1SCA105338R1001

OT63F3C переключающий
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Покупка от Electric Automation Network



Ручка и вал должен быть заказан отдельно

Заказ

ЕАН:	6417019392974
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85365080

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	105мм
Продукт Чистая Высота:	92мм
Чистый Продукт Глубина:	85мм
Продукт Вес Нетто:	0.64кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	102 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	103 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	205 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.64 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	6417019392974

Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 4 квартал 2009
-------------	---

Техническая ул/ККА

Нагрузка по UL/CSA для:	60 А
Рейтинг лошадиной силы UL/CSA для:	(соотв. на ул 200 в) 15 л. с. (соотв. на ул. 208 в) 15 л. с. (соотв. к UL 240 В) 15 л. с. (соотв. к UL 480 в) 30 л. с. (соотв. к UL 600 В)30 л. с.

Дополнительная Информация

Поперечное Сечение Кабеля:	1.5...35 мм2
Обычные бесплатные-воздух тепловой ток (я _{че}):	д = 40 °С 63 а
Ток Термической Стойкости (Я _б):	Полностью Закрытый 63 А
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Количество полюсов:	3
Механизм Работы:	Механизм между полюсами
Степень Загрязнения:	3
Положение линии терминалов:	Топ - Дна
Потери Мощности:	2.8 Вт
Основной Тип Продукта:	OT63_C
Наименование Товара:	ИЗМЕНЕНИЕ-НАД ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U _{Вчертенок}):	8 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (У _я):	750 в
Номинальный рабочий ток, AC-21A (я _е):	(500 В) 63 А (690 В) 63 А
Номинальный рабочий ток, AC-22A (я _е):	(500 В) 63 А (690 В) 63 А
Номинальный рабочий ток, AC-23A (я _е):	(380 ... 415 В) 45 А (500 В) 45 А (690 В) 20 А
Номинальная Эксплуатационная Мощность AC-23A (P _е):	(220 ... 240 В) 11 кВт (400 В) 22 кВт (500 в) 22 кВт (690 в) 15 кВт
Номинальное Рабочее Напряжение:	750 в
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I _{сw}):	для 1 с 1 kiloampere рмс

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SCC303003C0201
----------------------------------	-----------------

Декларация соответствия - се:	1SCC303020D0201
Информация По RoHS:	1SCC301183D0201

Классификации

Е-номер:	3171263
Етим 5:	EC000216 - разъединитель
Объект Классификации Кода:	Вопрос