



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: E1N1250  
код: 1SDA055736R1

E1N 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p F HR

Покупка от Electric Automation Network



Итальянское *sace* EMAX Автоматический выключатель E1N 1250 а четыре полюса закреплены с задней горизонтальной расцепитель PR121/P-ли R1250 оснащена: 4 вспомогательный контакт и С. выключатель в положение открыто-закрыто

#### Заказ

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| ЕАН:                            | 8015644570767 |
| Количество Минимального Заказа: | 1 шт          |
| Номер Таможенного Тарифа:       | 85362090      |

#### Размеры

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Чистая Ширина Изделия:  | 386мм |
| Продукт Чистая Высота:  | 418мм |
| Чистый Продукт Глубина: | 302мм |
| Продукт Вес Нетто:      | 50кг  |

#### Информация Контейнер

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Уровень Пакет 1 Единицы: | 1 шт   |
| Уровень Пакет 1 Ширина:  | 515 мм |
| Уровень Пакет 1 Высота:  | 600 мм |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Уровень Пакет 1 Длина:     | 615 мм        |
| Пакет Уровня 1 Вес Брутто: | 62 кг         |
| Уровень пакет 1 Код EAN:   | 8015644570767 |

## Дополнительная Информация

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическая Прочность:                                              | 10000 цикл<br>30 циклов в час                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Механическую Прочность:                                               | Цикл 25000<br>60 циклов в час                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Количество полюсов:                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Потери Мощности:                                                      | при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 150 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Основной Тип Продукта:                                                | Итальянское safe Emax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Наименование Товара:                                                  | Автоматический Выключатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тип Продукта:                                                         | КБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Номинальный Ток ( $I_n$ ):                                            | 1250 а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ( $U_{Vчртенок}$ ):   | 12 кв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Номинальное Напряжение Изоляции ( $U_y$ ):                            | 1000 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Номинальный Ток ( $I_e$ ):                                            | 1250 а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Номинальное Рабочее Напряжение:                                       | 690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{в CS}$ ):   | (220 В переменного тока) 50 ка<br>(230 В переменного тока) 50 ка<br>(400 В переменного тока) 50 ка<br>(415 В переменного тока) 50 ка<br>(440 В переменного тока) 50 ка<br>(500 В переменного тока) 50 ка<br>(660 В переменного тока) 50 ка<br>(380 В ПЕРЕМ. тока) 50 ка<br>(690 В переменного тока) 50 ка                              |
| Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток ( $I_{CW}$ ):           | для 1 с 50 ка<br>за 3 с 36 ка                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{кр}$ ): | (220 В переменного тока) 50 ка<br>(230 В переменного тока) 50 ка<br>(380 В ПЕРЕМ. тока) 50 ка<br>(400 В переменного тока) 50 ка<br>(415 В переменного тока) 50 ка<br>(440 В переменного тока) 50 ка<br>(500 В переменного тока) 50 ка<br>(525 в ПЕРЕМ. тока) 50 ка<br>(660 В переменного тока) 50 ка<br>(690 В переменного тока) 50 ка |
| Номинальный Непрерывный Ток ( $I_y$ ):                                | 1250 а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Номинальное Напряжение ( $U_p$ ):                                     | 690 в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Тип Релиза:                                                           | Эл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Стандарты:                                                            | МЭК 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Суб-Тип:                                                              | E1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип Терминального Соединения: | Фиксированные Выключатели<br>Задний плоский горизонтальный |
| Версия:                       | Ф                                                          |

## Сертификаты и декларации (номер документа)

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Паспорт, Техническая Информация: | 1SDC200006D0209 |
| Декларация соответствия - се:    | 1SDL000165R0013 |

## Классификации

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Етим 4:                    | EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот. |
| Етим 5:                    | EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот. |
| Объект Классификации Кода: | Вопрос                                                                                        |
| СКТУООН:                   | 39120000                                                                                      |