



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: E3H1250
код: 1SDA056370R1

E3H 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p F
HR

Покупка от Electric Automation Network



Итальянское *sace* EMAX выключателя E3H 1250 а три полюса закреплены с задней горизонтальной расцепитель PR121/P-LSIG R1250 установлены: 4 вспомогательный контакт и С. выключатель в положение открыто-закрыто

Заказ

ЕАН:	8015644577100
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	404мм
Продукт Чистая Высота:	418мм
Чистый Продукт Глубина:	302мм
Продукт Вес Нетто:	60кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	515 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	600 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	615 мм

Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	72 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644577100

Дополнительная Информация

Электрическая Прочность:	Цикл 12000 20 циклов в час
Механическую Прочность:	Цикл 20000 60 циклов в час
Количество полюсов:	3
Потери Мощности:	при номинальных условиях эксплуатации на Полюс 60 Вт
Основной Тип Продукта:	Итальянское case Emax
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток (I_N):	1250 а
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ($U_{Vчертенок}$):	12 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (U_A):	1000 В
Номинальный Ток (I_E):	1250 а
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{B CS}$):	(220 В AC) 85 ка (230 В AC) 85 ка (380 В AC) 85 ка (400 В AC) 85 ка (415 В AC) 85 ка (440 В AC) 85 ка (500 В AC) 85 ка (660 В переменного тока) 85 ка (690 В AC) 85 ка
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I_{CW}):	для 1 x 100 ка за 3 сек 100 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (I_{KR}):	(220 В AC) 100-ка (230 В AC) 100-ка (380 В AC) 100-ка (400 В AC) 100-ка (415 в~) 100 ка (440 В AC) 100-ка (500 В переменного тока) 100-ка (525 в ПЕРЕМ. тока) 100-ка (660 В переменного тока) 85 ка (690 В AC) 85 ка
Номинальный Непрерывный Ток (I_Y):	1250 а
Номинальное Напряжение (U_P):	690 в
Тип Релиза:	Эл
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	Е3
Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Задний плоский горизонтальный

Версия:	Ф
---------	---

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC200006D0209
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0015

Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39120000