



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: E3H2500  
код: 1SDA056474R1

E3H 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 4p F  
HR

Покупка от Electric Automation Network



Итальянское sace EMAX выключателя E3H 2500A четыре полюса закреплены с задней горизонтальной расцепитель PR121/P-LSIG R2500 оснащена: 4 вспомогательный контакт и С. выключатель в положение открыто-закрыто

#### Заказ

ЕАН:	8015644578145
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	530мм
Продукт Чистая Высота:	418мм
Чистый Продукт Глубина:	302мм
Продукт Вес Нетто:	76кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	515 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	600 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	785 мм

Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	90 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644578145

## Дополнительная Информация

Электрическая Прочность:	8000 цикла 20 циклов в час
Механическую Прочность:	Цикл 20000 60 циклов в час
Количество полюсов:	4
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 205 Вт
Основной Тип Продукта:	Итальянское case Emax
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток ( $I_n$ ):	2500 а
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ( $U_{вч}$ чертенок):	12 кв
Номинальное Напряжение Изоляции ( $U_a$ ):	1000 В
Номинальный Ток ( $I_e$ ):	2500 а
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{в\ cс}$ ):	(220 В АС) 85 ка (230 В АС) 85 ка (380 В АС) 85 ка (400 В АС) 85 ка (415 В АС) 85 ка (440 В АС) 85 ка (500 В АС) 85 ка (660 В переменного тока) 85 ка (690 В АС) 85 ка
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток ( $I_{св}$ ):	для 1 x 100 ка за 3 сек 100 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{кр}$ ):	(220 В АС) 100-ка (230 В АС) 100-ка (380 В АС) 100-ка (400 В АС) 100-ка (415 в~) 100 ка (440 В АС) 100-ка (500 В переменного тока) 100-ка (525 в ПЕРЕМ. тока) 100-ка (660 В переменного тока) 85 ка (690 В АС) 85 ка
Номинальный Непрерывный Ток ( $I_y$ ):	2500 а
Номинальное Напряжение ( $U_p$ ):	690 в
Тип Релиза:	Эл
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	ЕЗ
Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Задний плоский горизонтальный

Версия:	Ф
---------	---

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC200006D0209
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0015

## Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39120000