



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: E3V2000  
код: 1SDA056642R1

E3V 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p W  
MP

Покупка от Electric Automation Network



Итальянское *sace* EMAX подвижной части для выключателя E3V 2000A TP-полюса, расцепитель PR121/P-LSIG r2000 с оборудованы: 4 вспомогательный контакт и С. выключатель в положение открыто-закрыто

#### Заказ

ЕАН:	8015644579821
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	432мм
Продукт Чистая Высота:	461мм
Чистый Продукт Глубина:	396.5мм
Продукт Вес Нетто:	64кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	515 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	600 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	615 мм

Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	77 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644579821

## Дополнительная Информация

Электрическая Прочность:	Цикл 9000 20 циклов в час
Механическую Прочность:	Цикл 20000 60 циклов в час
Количество полюсов:	3
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 225 Вт
Основной Тип Продукта:	Итальянское case Emax
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	ПМПБ
Номинальный Ток ( $I_n$ ):	2000 года
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ( $U_{вч}$ чертенок):	12 кв
Номинальное Напряжение Изоляции ( $U_a$ ):	1000 В
Номинальный Ток ( $I_e$ ):	2000 года
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{в\ cс}$ ):	(220 В АС) 100-ка (230 В АС) 100-ка (380 В АС) 100-ка (400 В АС) 100-ка (415 в~) 100 ка (440 В АС) 100-ка (500 В АС) 85 ка (660 В переменного тока) 85 ка (690 В АС) 85 ка
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток ( $I_{сw}$ ):	для 1 с 130 ка за 3 с 130 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{кр}$ ):	(220 В АС) 130 ка (230 В АС) 130 ка (380 В АС) 130 ка (400 В АС) 130 ка (415 в~) 130 ка (440 В АС) 130 ка (500 В переменного тока) 100-ка (525 в ПЕРЕМ. тока) 100-ка (660 В переменного тока) 100-ка (690 В АС) 100-ка
Номинальный Непрерывный Ток ( $I_y$ ):	2000 года
Номинальное Напряжение ( $U_p$ ):	690 в
Тип Релиза:	Эл
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	ЕЗ
Тип Терминального Соединения:	Выключатели Выкатного

Версия:	Вт
---------	----

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC200006D0209
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0015

## Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39120000