



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: E4H4000  
код: 1SDA056858R1

E4H 4000 PR121/P-LSIG In=4000A 4p F  
HR

Покупка от Electric Automation Network



Итальянское сасе EMAX Автоматический выключатель 4000A E4H четыре полюса закреплены с задней горизонтальной расцепитель PR121/P-LSIG R4000 оснащена: 4 вспомогательный контакт и С. выключатель в положение открыто-закрото

#### Заказ

ЕАН:	8015644581985
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	656мм
Продукт Чистая Высота:	418мм
Чистый Продукт Глубина:	302мм
Продукт Вес Нетто:	92кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	515 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	600 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	920 мм

Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	111 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644581985

## Дополнительная Информация

Электрическая Прочность:	4000 цикла 10 циклов в час
Механическую Прочность:	15000 цикла 60 циклов в час
Количество полюсов:	4
Потери Мощности:	при номинальных условиях эксплуатации на Полюс 360 Вт
Основной Тип Продукта:	Итальянское case Emax
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток ( $I_N$ ):	4000 а
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ( $U_{Vчртенок}$ ):	12 кв
Номинальное Напряжение Изоляции ( $U_A$ ):	1000 В
Номинальный Ток ( $I_E$ ):	4000 а
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{B CS}$ ):	(220 В AC) 100-ка (230 В AC) 100-ка (380 В AC) 100-ка (400 В AC) 100-ка (415 в~) 100 ка (440 В AC) 100-ка (500 В переменного тока) 100-ка (660 В переменного тока) 85 ка (690 В AC) 85 ка
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток ( $I_{CW}$ ):	для 1 x 100 ка за 3 с 75 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{KR}$ ):	(220 В AC) 100-ка (230 В AC)100-ка (380 В AC)100-ка (400 В AC)100-ка (415 в~) 100 ка (440 В AC)100-ка (500 В переменного тока)100-ка (525 в ПЕРЕМ. тока)100-ка (660 В переменного тока)85 ка (690 В AC)85 ка
Номинальный Непрерывный Ток ( $I_Y$ ):	4000 а
Номинальное Напряжение ( $U_P$ ):	690 в
Тип Релиза:	Эл
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	E4
Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Задний плоский горизонтальный

Версия:	Ф
---------	---

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC200006D0209
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0016

## Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос