



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: E2S/MS1600
код: 1SDA058870R1

E2S / MS 1600 4p F HR новый

Покупка от Electric Automation Network



Итальянское *sace* EMAX C. рубильником-РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ E2S/MS 1600A четырех-полюсный фиксированный с TERMINALES задний горизонтальный **НОВЫЙ**

Заказ

ЕАН:	8015644612238
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	386мм
Продукт Чистая Высота:	418мм
Чистый Продукт Глубина:	302мм
Продукт Вес Нетто:	56кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	515 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	600 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	615 мм

Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	68 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644609139

Дополнительная Информация

Электрическая Прочность:	Цикл 12000 30 циклов в час
Механическую Прочность:	Цикл 25000 60 циклов в час
Количество полюсов:	4
Потери Мощности:	при номинальных условиях эксплуатации на Полюс 115 Вт
Основной Тип Продукта:	Итальянское case Emax
Наименование Товара:	Выключатель-разъединитель
Тип Продукта:	СД
Номинальный Ток (I_N):	1600 а
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ($U_{Вч}$ чертенок):	12 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (U_A):	1000 В
Номинальный Ток (I_e):	1600 а
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250 В DC
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I_{CW}):	для 1 с 65 ка за 3 с 42 ка
Номинальный Непрерывный Ток (I_y):	1600 а
Номинальное Напряжение (U_p):	690 в
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	E2
Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Задний плоский горизонтальный
Версия:	Ф

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC200006D0209
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0014

Классификации

Етим 4:	ЕС000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	ЕС000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос

CKTYOOH:

39120000