



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: E3S1000
код: 1SDA059386R1

E3S 1000 PR121/P-LI In=1000A 3p W MP

Покупка от Electric Automation Network



Итальянское saze EMAX подвижной части для выключателя e3s успешно 1000A TP-полюса, расцепитель PR121/P-ли P1000 оснащена: 4 вспомогательный контакт и С. выключатель в положение открыто-закрыто

Заказ

| | |
|---------------------------------|---------------|
| ЕАН: | 8015644617479 |
| Количество Минимального Заказа: | 1 шт |
| Номер Таможенного Тарифа: | 85362090 |

Размеры

| | |
|-------------------------|---------|
| Чистая Ширина Изделия: | 432мм |
| Продукт Чистая Высота: | 461мм |
| Чистый Продукт Глубина: | 396.5мм |
| Продукт Вес Нетто: | 64кг |

Информация Контейнер

| | |
|--------------------------|--------|
| Уровень Пакет 1 Единицы: | 1 шт |
| Уровень Пакет 1 Ширина: | 515 мм |
| Уровень Пакет 1 Высота: | 600 мм |
| Уровень Пакет 1 Длина: | 615 мм |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Пакет Уровня 1 Вес Брутто: | 77 кг |
| Уровень пакет 1 Код EAN: | 8015644609139 |

Дополнительная Информация

| | |
|--|---|
| Электрическая Прочность: | Цикл 12000 20 циклов в час |
| Механическую Прочность: | Цикл 20000 60 циклов в час |
| Количество полюсов: | 3 |
| Потери Мощности: | при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 57.6 Вт |
| Основной Тип Продукта: | Итальянское case Emax |
| Наименование Товара: | Автоматический Выключатель |
| Тип Продукта: | ПМПБ |
| Номинальный Ток (I_N): | 1000 В |
| Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ($U_{Vчертенок}$): | 12 кв |
| Номинальное Напряжение Изоляции (U_A): | 1000 В |
| Номинальный Ток (I_E): | 1000 В |
| Номинальное Рабочее Напряжение: | 690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
| Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{B CS}$): | (220 В AC) 75 ка (230 В AC) 75 ка (380 В AC) 75 ка (400 В AC) 75 ка (415 в~) 75 ка (440 В AC) 75 ка (500 В AC) 75 ка (660 В переменного тока) 75 ка (690 В AC) 75 ка |
| Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I_{CW}): | для 1 с 75 ка за 3 с 75 ка |
| Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (I_{KR}): | (220 В AC) 75 ка (230 В AC) 75 ка (380 В AC) 75 ка (400 В AC) 75 ка (415 в~) 75 ка (440 В AC) 75 ка (500 В AC) 75 ка (525 в ПЕРЕМ. тока) 75 ка (660 В переменного тока) 75 ка (690 В AC) 75 ка |
| Номинальный Непрерывный Ток (I_Y): | 1000 В |
| Номинальное Напряжение (U_P): | 690 в |
| Тип Релиза: | Эл |
| Стандарты: | МЭК 60947 |
| Суб-Тип: | ЕЗ |
| Тип Терминального Соединения: | Выключатели Выкатного |

| | |
|---------|----|
| Версия: | ВТ |
|---------|----|

Сертификаты и декларации (номер документа)

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Паспорт, Техническая Информация: | 1SDC200006D0209 |
| Декларация соответствия - се: | 1SDL000165R0015 |

Классификации

| | |
|----------------------------|---|
| Етим 4: | EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот. |
| Етим 5: | EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот. |
| Объект Классификации Кода: | Вопрос |
| СКТУООН: | 39120000 |