



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: T6S800  
код: 1SDA060223R1

T6S 800 TMA 800-8000 4p F F  
InN=100%In

Покупка от Electric Automation Network



С. выключатель TMAX кожанный чехолт6s 800 закреплены четыре полюса с передней терминалы и дням недели TMA P 800 ИЗ=4000...8000 полностью оценено

#### Заказ

ЕАН:	8015644626839
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	280мм
Продукт Чистая Высота:	268мм
Чистый Продукт Глубина:	103.5мм
Продукт Вес Нетто:	12кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	305 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	285 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	370 мм

Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	14 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644626839

## Дополнительная Информация

Электрическая Прочность:	5000 циклов 60 циклов в час
Механическую Прочность:	Цикл 20000 120 циклов в час
Количество полюсов:	4
Потери Мощности:	при номинальных условиях эксплуатации на Полюс 31 Вт
Основной Тип Продукта:	САЧЕ Тмакс Т
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток ( $I_N$ ):	800 а
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ( $U_{Вчертенок}$ ):	8 кв
Номинальное Напряжение Изоляции ( $U_a$ ):	1000 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 750 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{в CS}$ ):	(220 В АС) 85 ка (230 В АС) 85 ка (380 В ПЕРЕМ. тока) 50 ка (400 В переменного тока) 50 ка (415 В переменного тока) 50 ка (440 В АС) 40 ка (500 В АС) 30 ка (690 В АС) 25 ка
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток ( $I_{сw}$ ):	для 1 с 10 А
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{кр}$ ):	(220 В АС) 8.5 ка (230 В АС) 8.5 ка (380 В ПЕРЕМ. тока) 50 ка (400 В переменного тока) 50 ка (415 В переменного тока) 50 ка (440 В АС) 45-ка (500 В АС) 35 ка (690 В АС) 22 ка (250 В DC) 2 полюса в серии 50 ка (500 В DC) 2 полюса в серии 35 ка (750 В постоянного тока) 3 полюса в серии 20 ка
Номинальный Непрерывный Ток ( $I_y$ ):	800 а
Тип Релиза:	ТМ
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	Т6
Подходит Для:	Т6
Подходит для класса продукта:	Отлитые В Форму Автоматы Защити Цепи Случая

Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Стойка
Испытательное Напряжение Максимум ( $U_{\text{тест}}$ ):	3500 в
Версия:	Ф

### Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC210015D0201
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0006

### Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39121100