



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: T6S630
код: 1SDA060236R1

T6S 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F

Покупка от Electric Automation Network



С. выключатель TMAX кожанный чехолт6с 630 закреплены три полюса с передней терминалы и твердотельных выхода в PR221DS-LS В переменного тока/я 630 P

Заказ

ЕАН:	8015644626983
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	210мм
Продукт Чистая Высота:	268мм
Чистый Продукт Глубина:	103.5мм
Продукт Вес Нетто:	9.5кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	305 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	285 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	370 мм

Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	11 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644626983

Дополнительная Информация

Электрическая Прочность:	Цикл 7000 60 циклов в час
Механическую Прочность:	Цикл 20000 120 циклов в час
Количество полюсов:	3
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 20 Вт
Основной Тип Продукта:	САЧЕ Тмакс Т
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток (I_n):	630 а
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ($U_{вч}$ чертенок):	8 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (U_n):	1000 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 750 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{в\text{CS}}$):	(220 В АС) 85 ка (230 В АС) 85 ка (380 В ПЕРЕМ. тока) 50 ка (400 В переменного тока) 50 ка (415 В переменного тока) 50 ка (440 В АС) 40 ка (500 В АС) 30 ка (690 В АС) 25 ка
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток ($I_{св}$):	для 1 с 7,6 в
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{кр}$):	(220 В АС) 8.5 ка (230 В АС) 8.5 ка (380 В ПЕРЕМ. тока) 50 ка (400 В переменного тока) 50 ка (415 В переменного тока) 50 ка (440 В АС) 45-ка (500 В АС) 35 ка (690 В АС) 22 ка (250 В DC) 2 полюса в серии 50 ка (500 В DC) 2 полюса в серии 35 ка (750 В постоянного тока) 3 полюса в серии 20 ка
Номинальный Непрерывный Ток (I_y):	630 а
Тип Релиза:	Эл
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	Т6
Подходит Для:	Т6
Подходит для класса продукта:	Отлитые В Форму Автоматы Защиты Цепи Случая

Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Стойка
Испытательное Напряжение Максимум ($U_{\text{тест}}$):	3500 в
Версия:	Ф

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC210015D0201
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0006

Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39121100