



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: X1B800
код: 1SDA062275R1

X1B 800 PR332/P LI In=800A 4p W MP

Покупка от Electric Automation Network



Движущиеся части для выключателя EMAX на сайте x1b 800 четырех-полюсный, с полупроводниковым выхода В АС PR332/П-ли Р 800 оснащена: 4 вспомогательный контакт и С. выключатель в положение открыто-закрыто

Заказ

| | |
|---------------------------------|---------------|
| ЕАН: | 8015644648213 |
| Количество Минимального Заказа: | 1 шт |
| Номер Таможенного Тарифа: | 85362090 |

Размеры

| | |
|-------------------------|-------|
| Чистая Ширина Изделия: | 354мм |
| Продукт Чистая Высота: | 343мм |
| Чистый Продукт Глубина: | 254мм |
| Продукт Вес Нетто: | 18кг |

Информация Контейнер

| | |
|--------------------------|--------|
| Уровень Пакет 1 Единицы: | 1 шт |
| Уровень Пакет 1 Ширина: | 385 мм |
| Уровень Пакет 1 Высота: | 350 мм |
| Уровень Пакет 1 Длина: | 400 мм |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Пакет Уровня 1 Вес Брутто: | 19.5 кг |
| Уровень пакет 1 Код EAN: | 8015644609139 |

Окружающей среды

| | |
|-------------|--|
| Статус Оов: | Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 2007 года 2 квартал |
|-------------|--|

Дополнительная Информация

| | |
|---|---|
| Количество полюсов: | 4 |
| Потери Мощности: | при номинальных условиях эксплуатации на Полюс 104 Вт |
| Основной Тип Продукта: | Итальянское case Emax |
| Наименование Товара: | Автоматический Выключатель |
| Тип Продукта: | ПМПБ |
| Номинальный Ток (I_N): | 800 а |
| Номинальное Рабочее Напряжение: | 690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
| Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость (I_{CS}): | (220 В AC) 42 ка (230 В AC) 42 ка (380 В AC) 42 ка (400 В AC) 42 ка (415 в~) 42 ка (440 В переменного тока) 42 ка (500 В переменного тока) 42 ка (660 В переменного тока) 42 ка (690 В AC) 42 ка |
| Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I_{CW}): | для 1 с 42 ка |
| Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (I_{CR}): | (220 В AC) 42 ка (230 В AC) 42 ка (380 В AC) 42 ка (400 В AC) 42 ка (415 в~) 42 ка (440 В переменного тока) 42 ка (500 В переменного тока) 42 ка (525 в ПЕРЕМ. тока) 42 ка (660 В переменного тока) 42 ка (690 В AC) 42 ка |
| Номинальный Непрерывный Ток (I_y): | 800 а |
| Номинальное Напряжение (U_p): | 690 в |
| Тип Релиза: | Эл |
| Стандарты: | МЭК 60947 |
| Суб-Тип: | X1 |
| Тип Терминального Соединения: | Выключатели Выкатного |
| Версия: | Вт |

Сертификаты и декларации (номер документа)

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Паспорт, Техническая Информация: | 1SDC200009D0203 |
| Декларация соответствия - се: | 1SDL000165R0018 |
| Информация По RoHS: | 1SDL000203R0001 |

Классификации

| | |
|----------------------------|---|
| Етим 4: | EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот. |
| Етим 5: | EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот. |
| Объект Классификации Кода: | Вопрос |
| СКТУООН: | 39120000 |