



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: XT4L250  
код: 1SDA068460R1

XT4L 250 MA 200 Im=1000...2000 3p F F

Покупка от Electric Automation Network



С. выключатель TMAX XT4L 250 фиксированной трехполюсный с передним разъемом и магнитный расцепитель МА ме 200 в ЯЗ=1000...2000 года

#### Заказ

ЕАН:	8015644023669
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	105мм
Продукт Чистая Высота:	160мм
Чистый Продукт Глубина:	82.5мм
Продукт Вес Нетто:	2.5кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	145 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	210 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	168 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	2,5 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644023669
--------------------------	---------------

## Дополнительная Информация

Тип автомат Защиты цепи должен быть связан:	Защита двигателя
Электрическая Прочность:	120 циклов в час 8000 цикла
Механическую Прочность:	Номер операции 240 циклов в час Операции Ном. цикла 25000
Количество полюсов:	3
Время Открытия:	СВ с сор 15 мс СВ с УВР 15 мс
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 11.88 Вт
Основной Тип Продукта:	САЧЕ Тмакс ХВ
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток ( $I_N$ ):	200 а
Номинальная частота (F):	50 / 60 Гц
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ( $U_{Вчертенок}$ ):	8 кв
Номинальное Напряжение Изоляции ( $U_A$ ):	1000 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 500 В DC
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{В CS}$ ):	(220 В AC) 150 ка (220 В AC) 150 ка (380 В AC) 120 ка (415 В AC) 120 ка (440 В AC) 100-ка (500 В AC) 60 ка (690 В AC) 20 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{КР}$ ):	(220 В AC) 150 ка (230 В AC) 150 ка (380 В AC) 120 ка (415 В AC) 120 ка (440 В AC) 100-ка (500 В AC) 60 ка (690 В AC) 20 ка (250 В DC) 2 полюса в серии 120 ка (500 В DC) 3 полюса в серии 120 ка
Номинальный Непрерывный Ток ( $I_Y$ ):	250 В
Номинальное Напряжение ( $U_P$ ):	690 в
Тип Релиза:	М
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	ХТ4
Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Стойка
Версия:	Ф

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC210033D0201
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0012
Сертификат гл:	1SDL000163R0095
Сертификат ЛР:	1SDL000163R0100

## Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39120000