



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: E4.2V3200  
код: 1SDA072526R1

E4.2V 3200 Экип касания LSIG 3р WMP

Покупка от Electric Automation Network



Движущиеся части С. САЧЕ выключатель EMAX2 E4.2В 3200 трехполюсные с полупроводниковым выхода В переменного тока экип/штрих-LSIG Р 3200 оснащена: 4 вспомогательный контакт и С. выключатель в положение открыто-закрыто

#### Заказ

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| ЕАН:                            | 8015644763763 |
| Количество Минимального Заказа: | 1 шт          |
| Номер Таможенного Тарифа:       | 85362090      |

#### Размеры

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Чистая Ширина Изделия:  | 425мм |
| Продукт Чистая Высота:  | 425мм |
| Чистый Продукт Глубина: | 383мм |
| Продукт Вес Нетто:      | 85кг  |

#### Информация Контейнер

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Уровень Пакет 1 Единицы: | 1 шт   |
| Уровень Пакет 1 Ширина:  | 515 мм |
| Уровень Пакет 1 Высота:  | 600 мм |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Уровень Пакет 1 Длина:     | 1127 мм       |
| Пакет Уровня 1 Вес Брутто: | 67 кг         |
| Уровень пакет 1 Код EAN:   | 8015644609139 |

## Дополнительная Информация

|  |   |
|--|---|
| Тока Типа:   | Переменного тока  |
| Электрическая Прочность:   | Уэ =< 440 цикла в 7000<br>Уе = 500 ... 690 цикла в 7000<br>20 циклов в час  |
| Механическую Прочность:  | Цикл 20000<br>60 циклов в час   |
| Количество полюсов:  | 3   |
| Потери Мощности:   | при номинальных эксплуатационных условиях на<br>Полюс 743 Вт  |
| Основной Тип Продукта:   | Итальянское sace Emax 2   |
| Наименование Товара:   | Автоматический Выключатель  |
| Тип Продукта:  | ПМПБ  |
| Номинальный Ток ( $I_n$ ):   | 3200 а  |
| Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ( $U_{вч}$ чертенок):                    | соотв. с IEC 60947-2 12 кв  |
| Номинальное Напряжение Изоляции ( $U_a$ ):   | ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 1000 В   |
| Номинальное Рабочее Напряжение:  | 690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  |
| Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{в CS}$ ):                      | (220 В AC) 150 ка<br>(230 В AC) 150 ка<br>(380 В AC) 150 ка<br>(400 В AC) 150 ка<br>(415 В AC) 150 ка<br>(440 В AC) 150 ка<br>(500 В переменного тока) 100-ка<br>(660 В переменного тока) 100-ка<br>(690 В AC) 100-ка |
| Номинальный сервис короткое замыкание ломая емкость, в % от $I_{в CS}$ (на $I_{в CS}$ ): | 100 %   |
| Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток ( $I_{сw}$ ):                              | для 1 x 100 ка<br>за 3 с 75 ка  |
| Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{кр}$ ):                    | (400 В AC) 150 ка<br>(415 В AC) 150 ка<br>(440 В AC) 150 ка<br>(500 В переменного тока) 100-ка<br>(525 в ПЕРЕМ. тока) 100-ка<br>(690 В AC) 100-ка   |
| Номинальный Непрерывный Ток ( $I_y$ ):   | 3200 а  |
| Номинальное Напряжение ( $U_p$ ):  | 690 в   |
| Тип Релиза:  | Эл  |
| Стандарты:   | МЭК 60947   |
| Суб-Тип:   | E4.2  |

|         |    |
|---------|----|
| Версия: | Вт |
|---------|----|

## Сертификаты и декларации (номер документа)

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Паспорт, Техническая Информация: | 1SDC200023D0204 |
| Декларация соответствия - се:    | 1SDL000165R0021 |

## Классификации

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Етим 4:                    | EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот. |
| Етим 5:                    | EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот. |
| Объект Классификации Кода: | Вопрос  |