



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: XLP1
код: 1SEP101912R0004

250 А вкл. А40 / 120 адаптер вкл.
3хМ10 болты, кабель выше

Покупка от Electric Automation Network



XLP1-A40/120-3M10

Заказ

ЕАН:	7025840016496
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85363000

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	0.185м
Продукт Чистая Высота:	0.27м
Чистый Продукт Глубина:	0.196м
Продукт Вес Нетто:	2.75кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	0.185 м
Уровень Пакет 1 Высота:	0.27 м
Уровень Пакет 1 Длина:	0.196 м
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	2.75 кг

Уровень пакет 2 НАЙТРОКС:	7025840016496
---------------------------	---------------

Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 2006-07-01
-------------	---

Дополнительная Информация

Степень защиты:	соотв. в соответствии с IEC 60529 передняя ip30 по
Частота (Ф):	50/60 Гц
Предохранитель Защищен От Короткого Замыкания, Что Делает:	50 kiloampere рмс
Предохранитель Защищен Withstand Короткого Замыкания:	50 kiloampere рмс
Размер Взрывателя:	1
Система Предохранителя:	Дин
Тип Взрывателя:	Нью-Хэмпшир
Ручка Типа:	отстегнуть
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Количество полюсов:	3
Основной Тип Продукта:	EasyLine
Наименование Товара:	Переключатель Разобщителя Взрывателя
Номинальный Ток (Я _н):	Главной Цепи 250 А
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U _{Вчертенок}):	8 кв
Номинальный рабочий ток AC-21Б (я _е):	(690 В) 200.0 В
Номинальный ток AC-22В (я _е):	(500 В) 250.0 А
Номинальный ток AC-23В (я _е):	(500 В) 250 А

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SEC312011B0202
Декларация соответствия - се:	1SEP500028P0001

Классификации

Етим 4:	ЕС001040 - предохранитель разъединитель
Етим 5:	ЕС001040 - предохранитель разъединитель
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39121600