



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: MP1-40B-20  
код: 1SFA611100R4026

MP1-40B-20 Кнопочные

Покупка от Electric Automation Network



Модульный кнопочный мгновенный приток - черный - без подсветки - черный пластик - 2НО

#### Заказ

ЕАН:	7320500261569
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85369001

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	0.048м
Продукт Чистая Высота:	0.030м
Чистый Продукт Глубина:	0.062м
Продукт Вес Нетто:	0.045кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	0.11 м
Уровень Пакет 1 Высота:	0.03 м
Уровень Пакет 1 Длина:	0.15 м
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.045 кг

## Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Эксплуатации -25 ... +70 °C Хранения -30 ... +85 °C
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки

## Дополнительная Информация

Тип Привода:	Врезная
Материал Безеля / Люнета:	Черный пластик
Блок:	2НО
Цвет:	Черный
Степень защиты:	соотв. в 60947-1 МЭК 60529, МЭК, EN 60529 и вспомогательными стержнями IP20
Устройство:	Держатель для блоков вкл.
Функции:	Однократно
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Освещение:	Несветовые
Механическую Прочность:	2 млн.
Количество вспомогательных контактов:	2
Основной Тип Продукта:	MP1
Наименование Товара:	Кнопка
Ассортимент Продукции:	Модульная
Тип Продукта:	МП
Номинальная частота (F):	Цепи Питания 50 Гц Цепи Питания 60 Гц
Номинальный рабочий ток AC-15 (я <sub>e</sub> ):	(220 / 240 В) 6 А (24 / 127В) 8 А
Номинальный рабочий ток DC-13 (я <sub>e</sub> ):	(125 В) 1,1 А (24 В) 5 А
Дата Утверждения RoHS:	0635 4

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SFC151003C0201
Декларация соответствия - се:	1SFA1-83
Информация По RoHS:	1SFC151011D0203

## Классификации

Е-номер:	3715063
----------	---------

Етим 4:	ЕС002024 - Аксессуары для управления схема устройства
Етим 5:	ЕС002024 - Аксессуары для управления схема устройства
Объект Классификации Кода:	С