



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: CE3K1-10R-11  
код: 1SFA619502R1071

EMERGENCY STOP # CE3K1-10R-11

Покупка от Electric Automation Network



Компактный аварийной остановки - отпустите кнопку - гриб 30мм - Красный - без подсветки - черный пластик - 1НО+1НЗ

#### Заказ

ЕАН:	7320500308783
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85369001

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	0.030м
Продукт Чистая Высота:	0.030м
Чистый Продукт Глубина:	0.073м
Продукт Вес Нетто:	0.06кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	10 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	0,1 м
Уровень Пакет 1 Высота:	0.03 м
Уровень Пакет 1 Длина:	0,1 м
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.06 кг

## Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Эксплуатации -25 ... +70 °C Хранения -30 ... +85 °C
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки

## Дополнительная Информация

Тип Привода:	Гриб 30мм
Материал Безеля / Люнета:	н/д
Блок:	1НО+1НЗ
Цвет:	Красный
Степень защиты:	соотв. в 60947-1 МЭК 60529, МЭК, EN 60529 и вспомогательными стержнями IP20
Функции:	Ключевые релиз
Освещение:	Несветовые
Код:	Код ключа 71
Механическую Прочность:	0,5 млн.
Количество вспомогательных контактов, НЗ:	1
Количество вспомогательных контактов:	1
Основной Тип Продукта:	СЕЗК1
Наименование Товара:	Аварийной Остановки
Ассортимент Продукции:	Компактный
Тип Продукта:	Се
Номинальная частота (F):	Цепи Питания 50 Гц Цепи Питания 60 Гц
Номинальный рабочий ток AC-15 (я <sub>e</sub> ):	(220 / 240 В) 1 А (24 / 127В) 1,5 А
Номинальный рабочий ток DC-13 (я <sub>e</sub> ):	(125 В) 0,2 А (24 В) 0,3 А
Дата Утверждения RoHS:	0626 5

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SFC151003C0201
Декларация соответствия - се:	1SFA1-82
Информация По RoHS:	1SFC151012D0202

## Классификации

Е-номер:	3711512
----------	---------

Етим 4:	ЕС002024 - Аксессуары для управления схема устройства
Етим 5:	ЕС002024 - Аксессуары для управления схема устройства
Объект Классификации Кода:	С
СКТУООН:	39121500