



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: PSTX45-600-70  
код: 1SFA898105R7000

PSTX45-600-70 Softstarter

Покупка от Electric Automation Network



Устройства плавного пуска PSTX45-600-70 для Макс 600В напряжение и 100 - 250В 50/60Гц контроль напряжения питания.

### Заказ

ЕАН:	7320500501337
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85371099

### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	150.000мм
Продукт Чистая Высота:	314.000мм
Чистый Продукт Глубина:	194.000мм
Продукт Вес Нетто:	6.10кг

### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Ширина:	230 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	395 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	280 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	6.70 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	7320500501337

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
--------------------------	------

## Технические

Номинальное Рабочее Напряжение:	Главная схема 208 ... 600 В AC
Номинальное Управляющее Напряжение Питания ( $U_c$ ):	100 ... 250 В
Номинальное Напряжение Цепи Управления ( $U_c$ ):	Операция DC 24 В
Номинальная частота (F):	Главная Схема 50/60 Гц
Номинальная Мощность В Линии Связи (ЧП):	на 400 В, 22 кВт
Номинальная Эксплуатационная Мощность - Внутри Дельты Связь:	при 400 В 37 кВт
Номинальный Ток - Внутри Дельты Связь:	76 а
Коэффициент В Процентах:	100 %
Защита От Перегрузки:	Встроенная электронная защита от перегрузки
Интегрированные Электронные Перегрузки:	Да
Регулируемый Номинальный Ток Двигателя, Т. Е.:	30...100 %
Стартовая мощность при максимальной Номинальный ток IE:	4xle для 10s
Время Нарастания:	1 ... 120 секунд(ы)
Начальное Напряжение При Пуске:	30 ... 70 %
Шаг Вниз Напряжения Специальный Пандус:	100 ... 10 %
Текущий Предел Функции:	1.5 ... 7.5 xle с
Выключатель внутри Дельты связь:	Да
Запустить Реле Сигнала:	Да
Байпас реле сигнала:	Да
Реле Сигнала Неисправности:	Да
Реле Перегрузки Сигнала:	Да
Аналоговые Выходы:	0...10 В, 0...20 мА, 4...20 мА
Индикация сигнала готово для запуска/ожидания (светодиод):	Зеленый
Индикация сигнала выполняется Р (СИД):	Зеленый
Защита индикация сигнала (светодиод):	Желтый
Индикация сигнала неисправности (светодиод):	Красный
Сообщение:	Встроенный интерфейс Modbus, Anybus, FieldBusPlug (с адаптером).
Тип Терминала:	Кабельный Зажим
Подключение Емкости-Главная Цепь:	Отверстие диаметром 8,5 мм
Соединительная Способность-Цепи Управления:	Жесткая 1x2.5 мм <sup>2</sup>
Подключение Емкости-Цепи Питания:	Жесткая 1x2.5 мм <sup>2</sup>
Момент Затяжки:	Главная цепь: 8 Н·м

Основной Тип Продукта:	PSTX45
------------------------	--------

### Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се:	2СМТ005209
Информация По RoHS:	2СМТ005210

### Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Хранения -40 ... +70 °С Эксплуатации -25 ... +60 °С
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки