



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: GAF1250-10-11
код: 1SFL647025R6811

GAF1250-10-11 24-60V DC Контакттор

Покупка от Electric Automation Network



3-полюсный Контакттор подходит для DC-1 приложений, где все три опоры должны быть соединены последовательно в 1-полюсной конфигурации Макс. до 1000 В постоянного тока. Эксплуатируется с широким напряжением тока напряжение 24-60 В постоянного тока

Заказ

ЕАН:	7320500400807
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85364900

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	210.0мм
Чистый Продукт Глубина:	242.0мм
Продукт Чистая Высота:	344.0мм
Продукт Вес Нетто:	15.000кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	290 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	280 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	380 мм

Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	16 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	7320500400807

Технические

Количество главных контактов:	3
Количество главных контактов НЗ:	0
Количество вспомогательных контактов:	1
Количество вспомогательных контактов, НЗ:	1
Номинальное Рабочее Напряжение:	Главная Схема 1000 В
Обычные бесплатные-воздух тепловой ток (я _{че}):	соотв. в соответствии с IEC 60947-4-1, открытые Контакты м = 40 °C 1260 в
Номинальный рабочий ток DC-1 (я _е):	(1000 В) 1250 А
Номинальное Напряжение Изоляции (У _я):	соотв. с UL/CSA для 600 В соотв. в соответствии с IEC 60947-4-1 и VDE 0110 (греч. С) 1000В
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U _{Вчертенок}):	Главная схема 8 кв
Механическую Прочность:	0,5 млн.
Максимальная Механическая Частота Переключения:	300 циклов в час
Катушка Эксплуатационные Ограничения:	(соотв. с IEC 60947-4-1)0.85 x UC мин. ... 1.1 x UC Макс. (при $\theta \leq 70$ °C) °C
Номинальное Напряжение Цепи Управления (У _с):	Эксплуатации DC 24...60 В
Потребление Катушки:	Тянуть на максимум. Номинальное Напряжение В Цепи Управления 60 Гц 850 В·А Держа на максимум. Номинальное напряжение цепи управления постоянного тока 4 Вт Держа на максимум. Номинальное Напряжение Цепи Управления 50 Гц 12 В·А Тянуть на максимум. Номинальное напряжение цепи управления постоянного тока 950 Вт Тянуть на максимум. Номинальное Напряжение Цепи Управления 50 Гц 850 В·А Держа на максимум. Номинальное Напряжение В Цепи Управления 60 Гц 12 В·А
Подключение Емкости-Главная Цепь:	Брусочек 50 мм
Соединительная Способность-Вспомогательный Контур:	Твердые 1x1...4 мм ² Гибкий с изолированным наконечником 2x0.75...2,5 мм ² Многожильный 2x1...4 мм ² Гибкий 2x0.75...2,5 мм ² Гибкий с наконечником 1x0.75...2,5 мм ²
Степень защиты:	соотв. для 60947-1 МЭК 60529, МЭК, EN 60529 клеммы катушки степень защиты IP20 соотв. для 60947-1 МЭК 60529, МЭК, EN 60529 основных терминала со степенью защиты IP00
Тип Терминала:	Главная Цепь: Деятельность Баров

Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Хранения -40...+70 °С Эксплуатации -40...+70 °С
Максимальная Рабочая Высота Допустимая:	3000 м
Устойчивость к ударам в соотв. в соответствии с IEC 60068-2-27:	Шок направлении: 5 г Ударные направления: C2 5 г Ударные направления: B2 5 г Ударные направления: C1 5 г Ударные направления: B1 5 г
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки

Техническая ул/ККА

Максимальное рабочее напряжение по UL/CSA для:	Главная Схема 600 В
--	---------------------

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат CB:	Ce-67143
Сертификат CCC:	CQC_2012010304562753
Декларация соответствия - ce:	2СМТ003520
Информация По RoHS:	1SFC101067D0201

Классификации

Етим 5:	EC002552 - силовой Контакттор, DC переключения
СКТУООН:	39121529