



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: 1SL0826A00

IP55-КАБЕЛЬ GL-LOW LID-220X170X80-1 / 4TS

Покупка от Electric Automation Network

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP55-КАБЕЛЬ ГЛ-НИЗКАЯ КРЫШКА-220X170X80-1/4К -
ПРИЛОЖЕНИЯ GWT 650°C

Заказ

ЕАН:	8000126233575
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85381000

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	0.22м
Продукт Чистая Высота:	0.17м
Чистый Продукт Глубина:	0.15м
Продукт Вес Нетто:	0.904кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	12 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	0,59 м
Уровень Пакет 1 Высота:	0.265 м
Уровень Пакет 1 Длина:	0,4 м
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	10.85 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8000126233599

Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 2006-01-01
-------------	---

Дополнительная Информация

Цвет:	серый RAL7035
Степень защиты:	Класс защиты IP55
Материал Корпуса:	термопластичный
Тип Установки:	Настенного монтажа
Основной Тип Продукта:	Водонепроницаемые Коробки
Наименование Товара:	Водонепроницаемые Коробки
Класс Защиты:	Изолированные

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SLC001001D0905
Декларация соответствия - се:	1SLT100031D0200
Информация По RoHS:	1SLT00014R4E0

Классификации

Етим 4:	EC002600 - Коробка/корпус для монтажа на стену/потолок
Етим 5:	EC002600 - Коробка/корпус для монтажа на стену/потолок
Объект Классификации Кода:	У