



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: CR-P120AC1  
код: 1SVR405600R2000

CR-P120AC1 Pluggable interface relay  
1c/o, A1-A2=120VAC, 250V/16A

Покупка от Electric Automation Network



ЧР-P120AC1 сменные интерфейсные реле от КАД-Р (КСП) реле диапазона. Это реле работает с 120 В переменного тока Номинальное напряжение цепей управления и 1 ч/з (ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ) контакт выхода на Номинальный 250 В / 16 А. Стандарт розетки, логики розетки, подключаемые модули функции, держатель и маркер доступны в качестве аксессуаров.

#### Заказ

ЕАН:	4013614498152
Количество Минимального Заказа:	10 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85364900

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	12.7мм
Продукт Чистая Высота:	15.7мм
Чистый Продукт Глубина:	29мм
Продукт Вес Нетто:	0.014кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	10 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	332 мм

Уровень Пакет 1 Высота:	28 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	17 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.157 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	4013614372964

## Технические

Функции:	Сменные интерфейсные реле печатной плате СГ-П
Подфункции:	Реле Вт/встроенный светодиодный
Выход:	1 С/О (ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ) контакт
Выходной Сигнал:	250 В / 16 А
Номинальное Управляющее Напряжение Питания ( $U_c$ ):	120 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

## Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2011/65/ЕС
-------------	-----------------------------------

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат CCC:	CCC_2007010303228779
Сертификата CSA:	CSA_1587291
шавка сертификат:	cUR_E244330
Декларация соответствия - се:	1SAD938501-0159
Сертификат EAC:	EAC_RU_C-ЛП.МЕ77.Б.01873
Сертификат ГОСТ:	GOST_POCC_DE.AB76.D02256
Сертификат РМРС:	RMRS_12.04008.250
Информация По RoHS:	1SAA981040-4404
Удостоверение УР:	UR_E244330
Сертификат VDE:	VDE_40019129

## Классификации

Объект Классификации Кода:	К
Етим 4:	EC001437 - реле переключения
Етим 5:	EC001437 - реле переключения
СКТУООН:	39121500
екласс:	7.0 27371601