



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: CR-M060DC3L  
код: 1SVR405612R4300

CR-M060DC3L Pluggable interface relay 3c/o,  
A1-A2=60VDC, 250V/10A, LED

Покупка от Electric Automation Network



CR-M060DC3L сменные интерфейсные реле от КАД-М (миниатюра) реле диапазона. Это реле работает с 60 В постоянного тока для контроля напряжения питания и 3 ч/з (однополюсный на два направления) выходные контакты Номинальная при 250 В / 10 А. реле имеет встроенный синий проверить кнопку для ручного включения и блокировки выходных контактов и встроенный светодиод. Стандартные розетки, логики розетки, подключаемые модули функции, держатель и маркер доступны в качестве аксессуаров.

### Заказ

ЕАН:	4013614497551
Количество Минимального Заказа:	10 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85364900

### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	21.2мм
Продукт Чистая Высота:	35.6мм
Чистый Продукт Глубина:	27.5мм
Продукт Вес Нетто:	0.033кг

### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	10 шт
--------------------------	-------

Уровень Пакет 1 Ширина:	114 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	61 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	50 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0,35 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	4013614377426

## Технические

Функции:	Вставные миниатюрные реле интерфейс СГ-М
Подфункции:	Реле со встроенным в светодиод
Выход:	3 С/О (однополюсный на два направления) контакты
Выходной Сигнал:	250 В / 10 А
Номинальное Управляющее Напряжение Питания (U <sub>c</sub> ):	60 В DC

## Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2011/65/ЕС
-------------	-----------------------------------

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат CCC:	CCC_2014010303720193
Сертификата CSA:	CSA_2735700
шавка сертификат:	cUR_E244330
Декларация соответствия - се:	1SAD938501-0159
Сертификат EAC:	EAC_RU_C-ЛП.МЕ77.Б.01873
Сертификат ГОСТ:	GOST_POCC_DE.AB76.D02256
Информация По RoHS:	1SAA981040-4404
Удостоверение UR:	UR_E244330
Сертификат VDE:	VDE_40040327

## Классификации

Объект Классификации Кода:	К
Етим 4:	EC001437 - реле переключения
Етим 5:	EC001437 - реле переключения
СКТУООН:	39121500
екласс:	7.0 27371601