



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: CP-C 24/5.0  
код: 1SVR427024R0000

CP-C 24 / 5,0 Напряжение питания В:  
110-240VAC / 100-350VDC Out: DC 24V  
/ 5A

Покупка от Electric Automation Network



Модуль CP-с 24/5.0-это блок питания от Ср-с диапазон. Первичная импульсный блок питания предлагает широкий входной диапазон 85-264 В переменного тока и 100-350 В DC, Номинальное входное напряжение 110-240 В переменного тока. Номинальная Выходная мощность составляет 120 Вт, Номинальный выходной ток 5 а при выходном напряжении 24 В постоянного тока. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 22 до 28 В постоянного тока. Блок питания обеспечивает U/я Выходная характеристика с запасом мощности до 50 % и позволяет параллельную работу для увеличения мощности и обеспечения резервирования. Дополнительные функции: вставные соединительные клеммы и коррекции коэффициента мощности акк. с EN 61000-3-2. Модуль обмена сообщениями, блок резервирования и модулем управления доступны как аксессуары.

+

-

Где используется (в качестве запасной части для "продукты")

Идентификатор	Описание	Количество	Единица Измерения
САУ 5000 с водяным охлаждением	CP-C 24/5.0 Электропитание, в:110-240В/100-350ВDC выход:24В/5А	1	кусок

Заказ

ЕАН:	4013614368677
------	---------------

Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85044090

## Размеры

Чистая Ширина Изделия:	60мм
Продукт Чистая Высота:	130мм
Чистый Продукт Глубина:	135.5мм
Продукт Вес Нетто:	0.888кг

## Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Ширина:	142 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	135 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	69 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.988 кг
Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт

## Технические

Функции:	Переключатель режима питания
Количество фаз:	1
Входное Напряжение ( $U_{в}$ ):	85 ... 264 В AC 110 ... 350 В DC
Выходное Напряжение ( $U_{из}$ ):	24 В DC
Выходной Ток:	5 А
Выходная Мощность:	120 Вт

## Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки
-------------	---

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат CB:	CB_DK-35487-УЛ
сертификат cUL:	cUL508_E174460 cUL1604_E215666
шавка сертификат:	cUR60950_E196145
Декларация соответствия - се:	1SAD938503-0147
Сертификат EAC:	EAC_RU_C-ДЕ.МЕ77.Б.01651
Сертификат ГОСТ:	GOST_POCC_CN.AB76.B00924

Информация По RoHS:	1SAA981008-4404
Сертификат UL:	UL508_E174460 UL1604_E215666
Удостоверение УР:	UR60950_E196145

## Классификации

екласс:	7.0 27049002
Е-номер:	5218707
Етим 4:	ЕС002540 - постоянного тока-источник питания
Етим 5:	ЕС002540 - постоянного тока-источник питания
Объект Классификации Кода:	T
СКТУООН:	39121100