Артикул: CP-E 12/2.5
код: 1SVR427032R1000

CP-E 12 / 2.5 Напряжение питания B: 100-240 Out: 12VDC / 2.5A

Покупка от Electric Automation Network

Cp-E 12/2.5-это блок питания от Cp-E серии. Первичная импульсный блок питания предлагает широкий входной диапазон 85-264 В переменного тока или 90-375 В постоянного тока, Номинальное входное напряжение 100-240 В переменного тока. Номинальная Выходная мощность составляет 30 Вт, Номинальный выходной ток 2,5 а при выходном напряжении 12 В постоянного тока. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 12 до 14 вольт постоянного тока. Блок питания обеспечивает U/я выходную характеристику и позволяет параллельная работа для обеспечения избыточности. Блок резервирования доступен как аксессуар.

Заказ

EAH:	4016779656900
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85044090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	40.5мм
Продукт Чистая Высота:	90мм
Чистый Продукт Глубина:	114мм
Продукт Вес Нетто:	0.287кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Ширина:	132 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	154 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	58 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.358 кг
Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт

Технические

Функции:	Переключатель режима питания
Количество фаз:	1
Входное Напряжение ($У_в$):	85 ... 264 В AC 90 ... 375 В DC
Выходное Напряжение ($У_{из}$):	12 В DC
Выходной Ток:	2,5 а
Выходная Мощность:	30 Вт

Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат CCC:	CCC_2008010907282731
сертификат cul:	cUL508_E174460
шавка сертификат:	cUR60950_E196145 cUR1310_E313203 cUR_ANSI_E317914
Декларация соответствия - ce:	1SAD938503-0113
Сертификат EAC:	EAC_RU_C-ДЕ.МЕ77.Б.01651
Сертификат ГОСТ:	GOST_РОСС_CN.AB76.B00924
Информация По RoHS:	1SAA981023-4402
Сертификат UL:	UL508_E174460
Удостоверение УР:	UR60950_E196145 UR1310_E313203 UR_ANSI_E317914

Классификации

екласс:	7.0 27049002
Етим 4:	EC002540 - постоянного тока-источник питания
Етим 5:	EC002540 - постоянного тока-источник питания
Объект Классификации Кода:	T
СКТУООН:	39121100