



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: CP-ASi/8.0
код: 1SVR427090R0800

CP-ASI / Питание 8,0 В питания: 115 /
230VAC Out: 30.5VDC / 8.0A

Покупка от Electric Automation Network



Ср-АСИ/8.0 Электропитание в: 115/230В выход: 30.5 пост. тока/8,0 а

Заказ

| | |
|---------------------------------|---------------|
| ЕАН: | 4016779916189 |
| Количество Минимального Заказа: | 1 шт |
| Номер Таможенного Тарифа: | 85044090 |

Размеры

| | |
|-------------------------|---------|
| Чистая Ширина Изделия: | 91мм |
| Продукт Чистая Высота: | 132мм |
| Чистый Продукт Глубина: | 107мм |
| Продукт Вес Нетто: | 0.897кг |

Информация Контейнер

| | |
|----------------------------|----------|
| Уровень Пакет 1 Ширина: | 151 мм |
| Уровень Пакет 1 Длина: | 140 мм |
| Уровень Пакет 1 Высота: | 120 мм |
| Пакет Уровня 1 Вес Брутто: | 1.015 кг |
| Уровень Пакет 1 Единицы: | 1 шт |

Технические

| | |
|-----------------------------------|---|
| Функции: | Импульсный блок питания для as-интерфейса |
| Входное Напряжение (U_B): | 85 ... 132 В АС 184 ... 264 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
| Выходное Напряжение ($U_{из}$): | 30.5 В ПОСТОЯННОГО ТОКА |
| Выходной Ток: | 8 А |
| Выходная Мощность: | 244 Вт |

Окружающей среды

| | |
|-------------|---|
| Статус Оов: | Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки |
|-------------|---|

Сертификаты и декларации (номер документа)

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Сертификат АСИ: | ASI_ZU-HP.97403 |
| сертификат cUL: | cUL508_E174460 |
| шавка сертификат: | cUR60950_E196145 |
| Декларация соответствия - се: | 1SAD938500-0212 |
| Информация По RoHS: | 1SAA981061-4401 |
| Сертификат UL: | UL508_E174460 |
| Удостоверение UR: | UR60950_E196145 |

Классификации

| | |
|----------------------------|--|
| екласс: | 7.0 27049002 |
| Етим 4: | ЕС002540 - постоянного тока-источник питания |
| Етим 5: | ЕС002540 - постоянного тока-источник питания |
| Объект Классификации Кода: | T |