



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: S401M-K40NP  
код: 2CCS571103R8557

S401M-K40NP Малогабаритный автоматический выключатель 2-полюсный 40А 10000 НПК ~ 230 / 400В

Покупка от Electric Automation Network



S401M-K40NP миниатюрный Автоматический выключатель 2 полюса 40А НПК 10000 ~230/400В

#### Заказ

ЕАН:	7612270103751
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85363020

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	36мм
Продукт Чистая Высота:	91мм
Чистая Длина Продукта:	82 мм
Чистый Продукт Глубина:	82мм
Продукт Вес Нетто:	0.235кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	185 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	89 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	101 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	2.47 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	7612270103751

#### Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки
-------------	-----------------------------------------------------------------

## Дополнительная Информация

Частота ( $\Phi$ ):	50 ... 60 Гц
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Количество полюсов:	2
Потери Мощности:	9 Вт
Основной Тип Продукта:	S401
Наименование Товара:	S401
Номинальный Ток ( $I_n$ ):	40 А
Номинальный Ток ( $I_e$ ):	40 А
Номинальное Рабочее Напряжение:	230 / 400 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Расклассифицированная Емкость Короткого Замыкания ( $I_{CN}$ ):	10 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{KR}$ ):	10 ка
Номинальное Напряжение ( $U_p$ ):	230 / 400 В
Стандарты:	EN60898-1, EN60947-2
Характеристика Срабатывания:	К

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	2CCC451059C0202
Декларация соответствия - се:	2CCY451110D0601
Информация По RoHS:	2CCC413008D0201

## Классификации

Етим 4:	ЕС000042 - миниатюрный выключатель (mcb)
Етим 5:	ЕС000042 - миниатюрный выключатель (mcb)
Объект Классификации Кода:	ФК