



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: S801S-UCK50  
код: 2CCS861001R1577

Высокая производительность  
Автоматический выключатель - S800S  
- отключающей характеристики К -  
Число полюсов 1 - Номинальный  
рабочий ток 50А - Номинальное  
рабочее напряжение 250В DC

Покупка от Electric Automation Network



S801S-UCK50 высокая производительность миниатюрный Автоматический выключатель 1 Полюс к характерным 50А 50ка 250ВDC

#### Заказ

ЕАН:	7612271203399
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362020

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	27мм
Чистый Продукт Глубина:	82.5мм
Продукт Чистая Высота:	95мм
Продукт Вес Нетто:	0.25кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	105 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	33 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	99 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.27 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	7612271203399
Уровень Пакет 2 Единицы:	1

## Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Эксплуатации -25 ... +60 °C Хранения -40 ... +70 °C
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки

## Технические

Стандарты:	МЭК/EN 60947-2
Количество полюсов:	1
Характеристика Срабатывания:	УЦ-К
Номинальный Ток (Я <sub>н</sub> ):	50 а
Номинальное Рабочее Напряжение:	250 В DC
Потери Мощности:	4.3 Вт
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (Я <sub>кр</sub> ):	(250 В пост. тока) 50 ка
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость (Я <sub>в</sub> CS):	(250 В пост. тока) 50 ка
Индикация Положения Контакта:	ВКЛ / ВЫКЛ / ПУТЕШЕСТВИЯ
Соединительная Способность:	Гибкие 1 ... 50 мм <sup>2</sup> Гибкие Многожильные 1 ... 70 мм <sup>2</sup>

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се:	2CCC413016D0601
Информация По RoHS:	2CCC413008D0201

## Классификации

Етим 4:	ЕС000042 - миниатюрный выключатель (mcb)
Етим 5:	ЕС000042 - миниатюрный выключатель (mcb)
Объект Классификации Кода:	Ф