



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: S802S-UCK32  
код: 2CCS862001R1537

Высокая производительность  
Автоматический выключатель - S800S  
- отключающей характеристики К -  
Число полюсов 2 - Номинальный  
рабочий ток 32А - Номинальное  
рабочее напряжение 250В DC

Покупка от Electric Automation Network



S802S-UCK32 высокая производительность миниатюрный автомат Защиты цепи  
2 Полюсов к характерным 32А 50ка 250ВDC

#### Заказ

ЕАН:	7612271203498
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362020

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	54мм
Чистый Продукт Глубина:	82.5мм
Продукт Чистая Высота:	95мм
Продукт Вес Нетто:	0.49кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	105 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	60 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	99 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.51 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	7612271203498
Уровень Пакет 2 Единицы:	1

## Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Эксплуатации -25 ... +60 °C Хранения -40 ... +70 °C
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки

## Технические

Стандарты:	МЭК/EN 60947-2
Количество полюсов:	2
Характеристика Срабатывания:	УЦ-К
Номинальный Ток (Я <sub>н</sub> ):	32 А
Номинальное Рабочее Напряжение:	500 В DC
Потери Мощности:	6.2 Вт
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (Я <sub>кр</sub> ):	(500 В постоянного тока) 50 ка
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость (Я <sub>в</sub> CS):	(500 В постоянного тока) 50 ка
Индикация Положения Контакта:	ВКЛ / ВЫКЛ / ПУТЕШЕСТВИЯ
Соединительная Способность:	Гибкие 1 ... 50 мм <sup>2</sup> Гибкие Многожильные 1 ... 70 мм <sup>2</sup>

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се:	2CCC413016D0601
Информация По RoHS:	2CCC413008D0201

## Классификации

Етим 4:	ЕС000042 - миниатюрный выключатель (mcb)
Етим 5:	ЕС000042 - миниатюрный выключатель (mcb)
Объект Классификации Кода:	Ф