



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: S802S-UCK63
код: 2CCS862001R1597

Высокая производительность
Автоматический выключатель - S800S
- отключающей характеристики К -
Число полюсов 2 - Номинальный
рабочий ток 63А - Номинальное
рабочее напряжение 250В DC

Покупка от Electric Automation Network



S802S-UCK63 высокая производительность миниатюрный автомат Защиты цепи
2 Полюсов к характерным 63А 50ка 250ВDC

Заказ

ЕАН:	7612271203528
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362020

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	54мм
Чистый Продукт Глубина:	82.5мм
Продукт Чистая Высота:	95мм
Продукт Вес Нетто:	0.49кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	105 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	60 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	99 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.51 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	7612271203528
Уровень Пакет 2 Единицы:	1

Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Эксплуатации -25 ... +60 °C Хранения -40 ... +70 °C
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки

Технические

Стандарты:	МЭК/EN 60947-2
Количество полюсов:	2
Характеристика Срабатывания:	УЦ-К
Номинальный Ток (Я _н):	63 а
Номинальное Рабочее Напряжение:	500 В DC
Потери Мощности:	12.4 Вт
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (Я _{кр}):	(500 В постоянного тока) 50 ка
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость (Я _в CS):	(500 В постоянного тока) 50 ка
Индикация Положения Контакта:	ВКЛ / ВЫКЛ / ПУТЕШЕСТВИЯ
Соединительная Способность:	Гибкие 1 ... 50 мм ² Гибкие Многожильные 1 ...70 мм ²

Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се:	2CCC413016D0601
Информация По RoHS:	2CCC413008D0201

Классификации

Етим 4:	ЕС000042 - миниатюрный выключатель (mcb)
Етим 5:	ЕС000042 - миниатюрный выключатель (mcb)
Объект Классификации Кода:	Ф