



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: S2C-A2U
код: 2CDS200908R0002

S2C-A2U - шунт Trip

Покупка от Electric Automation Network



Дистанционное открывание устройства при подаче напряжения. Шунт поездки только для серии s 200 U и s 200 до соотв. По UL 489 и CSA 22.2 № 5 от.

Заказ

ЕАН:	4016779644730
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85389099

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	17.5мм
Продукт Чистая Высота:	100мм
Чистый Продукт Глубина:	69мм
Продукт Вес Нетто:	0.133кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	28 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	105 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	80 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.138 кг

Уровень Пакет 2 Единицы:	50 шт
Уровень Пакет 2 Ширина:	820 мм
Уровень Пакет 2 Высота:	560 мм
Уровень Пакет 2 Длина:	1200 мм
Пакет Уровня 2 Вес Брутто:	7 кг
Уровень пакет 2 НАЙТРОКС:	4016779946100

Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки
-------------	---

Дополнительная Информация

Функции:	Шунт Поездки
Основной Тип Продукта:	S2C
Наименование Товара:	Шунт Поездки
Дата Утверждения RoHS:	0335
Стандарты:	Ул 489 Компания CSA 22.2 № 5 от
Подходит Для:	S200U S200UP
Подходит для класса продукта:	Миниатюрный Выключатель

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	2CSC400002D0208
Декларация соответствия - се:	2CDK403006D0401
Информация По RoHS:	2CDK440016K0201

Классификации

екласс:	7.0 27143502
Етим 4:	ЕС002303 - шунт
Етим 5:	ЕС001286 - вспомогательный контакт блок для распределительной платы