



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: SU202M-K25
код: 2CDS272337R0517

Малогабаритный автоматический выключатель -
SU200M - 2P - К - 25 А

Покупка от Electric Automation Network



SU202M-K25 миниатюрный Выключатель к-зн., 10а, 25А, 2P UL489

Заказ

ЕАН:	4016779932769
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362010

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	35мм
Чистый Продукт Глубина:	69мм
Продукт Чистая Высота:	111мм
Продукт Вес Нетто:	0.25кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	5 шт.
Уровень Пакет 1 Ширина:	121 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	191 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	82 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	1.3 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	4016779935357
Уровень Пакет 2 Единицы:	36 шт
Уровень Пакет 2 Ширина:	275 мм
Уровень Пакет 2 Длина:	395 мм
Уровень Пакет 2 Высота:	210 мм
Пакет Уровня 2 Вес Брутто:	16 кг
Уровень пакет 2 НАЙТРОКС:	4016779939157

Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Эксплуатации -25 ... +55 °C Хранения -40 ... +70 °C
Устойчивость к ударам в соотв. в соответствии с IEC 60068-2-27:	25г / 2 амортизаторы / 13 мс
Устойчивость к вибрации в соотв. МЭК 60068-2-6:	5 г, 20 циклов по 5 ... 150 ... 5 Гц при нагрузке 0.8 в
Условия Окружающей Среды:	28 циклов с 55 °C / 90-96 % до 25 °C / 95-100 %

Технические

Стандарты:	Компания CSA 22.2 № 5 от МЭК/EN 60947-2 Ул 489
Количество полюсов:	2
Характеристика Срабатывания:	К
Номинальный Ток (Я _н):	25 А
Номинальное Рабочее Напряжение:	соотв. с IEC 60947-2 400 В переменного тока
Потери Мощности:	6,4 Вт при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 3,2 Вт
Номинальное Напряжение Изоляции (У _я):	соотв. длительность а/EN 60664-1 440 в
Номинальная частота (F):	50 Гц 60 Гц Постоянного тока Гц
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (Я _{кр}):	15 ка
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость (Я _в CS):	11.2 ка
Категория Перенапряжения:	III в
Степень Загрязнения:	3
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U _в чертенюк):	4 кв (6.2 KV уровень @ море) (5.0 кв @ 2000 м)
Диэлектрические Испытательное Напряжение:	50 / 60 Гц, 1 мин: 2 кв

Материал Корпуса:	Изоляция Группа I, цвет RAL 7035
Индикация Положения Контакта:	Красный / зеленый
Степень защиты:	Степень защиты IP20
Примечания:	Пылевлагозащита IP40 в корпусе с крышкой
Электрическая Выносливость:	20000 циклов переменного тока
Механическая Износостойкость:	Цикл 20000
Тип Терминала:	Винтовые Клеммы
Винтового Типа Терминал:	Безотказный двунаправленный цилиндра-подъемника терминал
Соединительная Способность:	Шинопровод 10 / 10 мм ² Гибкий с наконечником 0.75 ... 25 мм ² Гибкий 0.75 ... 25 мм ² Жесткая 0.75 ... 35 мм ² Многожильный 35 мм ² 0.75 ...
Момент Затяжки:	2.8 Н·м
Рекомендуемый Драйвер Винта:	Шлицевой 2
Монтаж на DIN-рейку:	Рейку th35-7.5 (35 x 7,5 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715 С th35-15 (35 x 15 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715
Монтажное Положение:	Любой

Техническая ул/ККА

Максимальное рабочее напряжение по UL/CSA для:	480Y / 277 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Подключение емкости по UL/CSA для:	Шины 18 ... от 8 AWG Проводник 18 AWG кабель 4 ...

Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се:	2CDK400595D2701
Информация По RoHS:	2CDK400596D0201

Классификации

екласс:	7.0 27141901
Етим 5:	ЕС000042 - миниатюрный выключатель (mcb)
СКТУООН:	39121614