



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: M2M PROFIBUS  
код: 2CSG299913R4052

Анализатор M2M сети PROFIBUS

Покупка от Electric Automation Network



M2M-это сетевой анализатор с 2 цифровых выхода, 2 релейных выхода, вход AUX питание 24 - 230 В себя.гр./д.с. и встроенный интерфейс RS485 через profibus

#### Заказ

ЕАН:	8012542999133
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	90303100

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	0.096м
Продукт Чистая Высота:	0.096м
Чистый Продукт Глубина:	0.060м
Продукт Вес Нетто:	0.400кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	0.11 м
Уровень Пакет 1 Высота:	0.23 м
Уровень Пакет 1 Длина:	0.155 м

Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0,5 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8012542999133

## Технические

Тип Счетчика:	Цифровой
Тип Установки:	На передней панели
Размеры:	96 мм x 96 мм
Номинальное Рабочее Напряжение:	10 ... 500 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Параметры:	Суммарный коэффициент гармоник (THD)
Дополнительное Устройство Ввода/Вывода:	2 цифровой выход
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 7 Вт

## Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Эксплуатации -5 ... +5 °C
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се:	ITSCE188M2M
Информация По RoHS:	2CSC445023K2703

## Классификации

Объект Классификации Кода:	П
Етим 4:	ЕС001194 - анализатор качества силы
Етим 5:	ЕС001194 - анализатор качества силы