



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: DS201LC16A30  
код: 2CSR245140R1164

DS201 L C16 A30 - АВДТ

Покупка от Electric Automation Network



В DS201 серии АВДТ является 1П+N в два-модулей устройство для защиты конечного пользователя однофазных цепей от перегрузок и токов короткого замыкания; защиту от воздействия синусоидального переменного и постоянного пульсирующего тока замыкания на землю, защита от непрямого контакта и дополнительная защита от непосредственного контакта (чувствительность = 30 мА).

### Заказ

ЕАН:	8012542172604
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85363030

### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	0.035м
Продукт Чистая Высота:	0.085м
Чистый Продукт Глубина:	0.069м
Продукт Вес Нетто:	0.239кг

### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	5 шт.
--------------------------	-------

Уровень Пакет 1 Ширина:	0.253 м
Уровень Пакет 1 Высота:	0.088 м
Уровень Пакет 1 Длина:	0.108 м
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	1.446 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8012542172611

## Технические

Стандарты:	МЭК 61009-1 МЭК 61009-2-1 EN 61009-1 EN 61009-2-1
Тип остаточного тока:	Тип
Номинальный Остаточный Ток:	30 мА
Характеристика Срабатывания:	C
Номинальный Ток (I <sub>n</sub> ):	16 А
Количество полюсов:	2
Число защищенных полюсов:	1
Расклассифицированная Емкость Короткого Замыкания (Я <sub>цн</sub> ):	(230 / 400 В AC) 4,5 ка
Позиция нейтральных терминалов:	Право
Потери Мощности:	3.4 Вт

## Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки
-------------	-----------------------------------------------------------------

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се:	2CSC421001D2702
Информация По RoHS:	2CSC422002K0201

## Классификации

Объект Классификации Кода:	Вопрос
Етим 4:	ЕС000905 - утечки на Землю выключатель
Етим 5:	ЕС000905 - утечки на Землю выключатель