



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: OVRPV40600P
код: 2CTB803953R5300

OVR PV 40 600P

Покупка от Electric Automation Network



OVR ПВ 40 600P

Заказ

Основной Тип Продукта:	T2
ЕАН:	3660308516510
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85363090

Технические

Число защищенных полюсов:	2
Класс Разрядник:	Второй
Стандарты:	В EN 50539-11
Дистанционный Указатель:	Нет
Версия:	Плагин
Ток Разряда ($I_{\text{Макс}}$):	Номинальный 20 ка Максимум 40 ка
Импульсный Ток:	2 ка
Максимальное Непрерывное Рабочее Напряжение (U_c):	670 в
Номинальное напряжение постоянного тока:	670 в

Уровень Предохранения От Напряжения Тока (Вверх):	(Л-П) 2.8 кв (Н-П) 2.8 кв (Л-П) 2.8 кв
Ток Короткого Замыкания Исс:	0,3 ка
Наименование Товара:	Защитные Приспособления Пульсации
Подходит Для:	Для защиты систем от переходных перенапряжений (молнии)

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	53,4мм
Чистый Продукт Глубина:	64,8мм
Продукт Чистая Высота:	85мм
Продукт Вес Нетто:	375г
Ширина по количеству модульных расстояний:	3

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	117 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	61 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	82 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	400 г
Уровень пакет 1 Код EAN:	3660308516510

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	2СТС432078D1701
Декларация соответствия - се:	2СТС436004G1701
Инструкции и руководства:	2СТС432008M1701

Классификации

Етим 4:	ЕС000941 - устройство защиты от перенапряжения для систем электроснабжения
Етим 5:	ЕС000941 - устройство защиты от перенапряжения для систем электроснабжения