



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: Pluto A20
код: 2TLA020070R4500

Плутон А20 v2

Покупка от Electric Automation Network



Безопасность PLC с автобусной безопасности Плутона. Полностью 20 ввода/вывода: 8 безотказный входов + 8 неотказоустойчивое выходы/входы безотказный + 2 индивидуально безотказный релейных выходов + 2 индивидуально безотказный транзисторными выходами. Текущий контроль по V16 + V17. Примечание: Версия аппаратного обеспечения 2/процессор.

Заказ

ЕАН:	7320500410530
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85364110

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	0.045м
Продукт Чистая Высота:	0.084м
Чистый Продукт Глубина:	0.120м
Продукт Вес Нетто:	0.390кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	0.090 м

Уровень Пакет 1 Высота:	0.057 м
Уровень Пакет 1 Длина:	0.130 м
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.420 кг

Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки
-------------	---

Информационная Безопасность

Диагностического Покрытия:	Высокая
Уровень производительности (PL):	До e
Категория Безопасности Согл. в ИСО 13849-1:	4

Дополнительная Информация

Основной Тип Продукта:	Плутон
Наименование Товара:	Программируемый Контроллер Безопасности
Номинальное Управляющее Напряжение Питания (U_c):	24 В DC
Дата Утверждения RoHS:	1101

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	2TLC172001C0202_chapter02
Декларация соответствия - се:	2TLC172011D0201
Информация По RoHS:	2TLC172006D0201

Классификации

Етим 4:	ЕС001449 - устройство для мониторинга безопасности-связанные цепи
Етим 5:	ЕС001449 - устройство для мониторинга безопасности-связанные цепи
Объект Классификации Кода:	К