



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: EN40-20/230V
код: GHE3421401R0006

Контактор Установка EN40-20-230AC /
DC

Покупка от Electric Automation Network



В EN40 контактора установки на 2 устройства полюс со встроенным ручным переключателем подходит для модульных распределительных устройств. Они специально разработаны установки на модульной рельсовой продукции DIN и для приложений, где клиенты хотят использовать дизайн панели с высокой степенью защиты пальцев. Установка контакторов со встроенным ручным выключателем понравившийся используются для жилых, коммерческих и промышленных дневного/ночного применения для контроля однофазных или трехфазных нагрузок до 40 А. кроме того, в распоряжении бесшумный и жужжания катушки постоянного тока, встроенная защита от перенапряжения до 5 кв и переключатель индикации положения. Вспомогательные контакты, дистанционные болты и уплотнительная крышка для защиты от несанкционированного изменения доступны как аксессуар.

Заказ

ЕАН:	4013614129582
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85365080

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	54мм
Продукт Чистая Высота:	85мм
Чистый Продукт Глубина:	65мм

Продукт Вес Нетто:	0.375кг
--------------------	---------

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	3 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	89 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	69 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	165 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	1.17 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	4013614420993

Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Эксплуатации -25 ... +55 °C Хранения -40 ... +80 °C
Максимальная Рабочая Высота Допустимая:	2000 м
Устойчивость к ударам в соотв. в соответствии с IEC 60068-2-27:	11 мс импульс 15г
Устойчивость к вибрации в соотв. МЭК 60068-2-6:	5г / 3 ... 150 Гц
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки

Техническая ул/ККА

Максимальное рабочее напряжение по UL/CSA для:	Главная замыкания 480 В AC
Подключение Емкость основного контура по UL/CSA для:	Гибкий 16 ... 4 AWG кабель Многожильный 16 ... 4 CPГ
Момент затяжки ул/КША:	Главная схема 20 в·фунт

Дополнительная Информация

Потребление Катушки:	Среднего Значения 50 Гц 5 В·А Средняя тяга-в значение 50 Гц 5 В·А
Катушка Эксплуатационные Ограничения:	(соотв. с IEC 60947-4-1)0.85 ... 1.1 x УЦ (при $\theta \leq 55^\circ$ C)
Соединительная Способность-Цепи Управления:	Жесткой 1/2x 1 ... 4 мм ² Жесткие 2x 2,5 мм ²
Подключение Емкости-Главная Цепь:	Гибкий с наконечником 1x 1.5 ... 16 мм ² Гибкий с изолированным наконечником 1x 1.5 ... 16 мм ² Гибкий 1x 1.5 ... 16 мм ² Жесткая 1x 1.5 ... 25 мм ² Жесткие 2x 10 мм ²
Степень защиты:	Степень защиты IP20
Падение напряжения в % Як:	10 ... 75

Электрическая Прочность:	АС-1 150000 цикла АС-3 цикла 170000 АС-7а 150000 цикла АС-7Б цикла 170000
Частота (Ф):	40 ... 450 Гц
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Максимальная Частота Коммутации Электрических Цепей:	АС-1 300 циклов в час АС-3 600 циклов в час АС-7а 300 циклов в час АС-7Б 600 циклов в час
Механическую Прочность:	Цикл 1000000
Монтаж на DIN-рейку:	Рейку th35-7.5 (35 x 7,5 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715 С th35-15 (35 x 15 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715
Монтажное Положение:	Позиции от 1 до 5
Количество главных контактов НЗ:	0
Количество главных контактов:	2
Количество полюсов:	2
Степень Загрязнения:	3
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 4 Вт
Основной Тип Продукта:	EN40
Наименование Товара:	Контактор Установка
Номинальная отключающая способность АС-3 и соотв. в соответствии с IEC 60947-4-1:	8 x т. / АС-3
Номинальное Напряжение Цепи Управления (U _c):	230 В
Номинальная частота (F):	Цепи управления постоянного тока Схема Управления 50 Гц Цепи Управления, 60 Гц Цепи Управления Частотой 400 Гц Главной цепи постоянного тока Главная Схема 50 Гц Главная Схема 60 Гц
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U _{вчртенок}):	6 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (U _я):	соотв. в соответствии с IEC 60947-4-1 и VDE 0110 (греч. С) 500 В
Номинальная включающая способность АС-3 соотв. в соответствии с IEC 60947-4-1:	10 x Е / АС-3
Номинальный рабочий ток АС-1 (я _e):	(НК) 30 А (НЕТ) 40 А
Номинальный ток АС-3 (я _e):	(230 В) Однофазный 22 А (400 В) Три Фазы 22 А
Номинальный рабочий ток АС-7Б (я _e):	(230 В) Однофазный 22 А (400 В) Три Фазы 22 А
Номинальная Эксплуатационная Мощность АС-1 (п _e):	230 В одна фаза 9.2 кВт 400 в три фазы 26 кВт

Номинальная Эксплуатационная Мощность AC-3 (P _e):	(230 В) однофазный 3.7 кВт (400 в) три фазы 11 кВт
Номинальная Эксплуатационная Мощность AC-7a (P _e):	(230 В) однофазный 9.2 кВт (400 в) три фазы 26 кВт
Номинальное Рабочее Напряжение:	Главной цепи 220 В постоянного тока Главной цепи 400 В переменного тока
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I _{cw}):	при 40 °С Температура окружающей среды, на открытом воздухе, из холодного состояния 10 с 176 ка
Рекомендуемый Драйвер Винта:	Схема Управления Шлицевой 1 Главная Схема Шлицевой 2
Дата Утверждения RoHS:	0456
Стандарты:	МЭК/EN 60947-1 МЭК/EN 60947-4-1 МЭК/EN 60947-5-1 МЭК/EN 61095
Тип Терминала:	Винтовые Клеммы
Момент Затяжки:	Цепи управления 0.9 Н·м Главная цепь 2,5 Н·м
Зачистки Провода Длина:	Цепи управления 7 мм Главная цепь 13 мм

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат CB:	1SAA920001-2003
Сертификат CCC:	1SAA920000-3804
Сертификат CEVCEC:	1SAA920001-2002
Паспорт, Техническая Информация:	1SAC101101D0201
Декларация соответствия - се:	1SAD938508-0007
Сертификат EAC:	1SAA920000-2702
Информация По RoHS:	1SAA920005-4401

Классификации

екласс:	7.0 27142308
Етим 4:	EC001653 - Контакттор установки на распределительном щите
Етим 5:	EC001653 - Контакттор установки на распределительном щите
Объект Классификации Кода:	Вопрос