



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: CA6-11MP
код: GJL1201319R0003

CA6-11M-P Вспомогательный контакт

Покупка от Electric Automation Network



CA6-11M-P-Это вспомогательный контакт для бокового с 2 вспомогательный контакт и пайки выводов.

Заказ

ЕАН:	4013614051043
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85389099

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Ширина:	112 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	142 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	62 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0.315 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	4013614412202
Уровень Пакет 1 Единицы:	10 шт

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	20.3мм
Продукт Чистая Высота:	48.5мм
Чистый Продукт Глубина:	51.5мм

Продукт Вес Нетто:	0.025кг
--------------------	---------

Технические

Номинальное Рабочее Напряжение:	Вспомогательный контур 12 ... 240 В DC Вспомогательный контур 12 ... 500 В переменного тока/постоянного тока
Номинальная частота (F):	Вспомогательные Цепи 50 Гц Вспомогательные Цепи 60 Гц Вспомогательные цепи постоянного тока
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U _{Вчертенок}):	Вспомогательные цепи 6 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (U _я):	690 в
Степень защиты:	Степень защиты IP20
Стандарты:	МЭК/EN 60947-1 МЭК/EN 60947-4-1 МЭК/EN 60947-5-1 Ул 60947-1 Ул 60947-4-1
Количество вспомогательных контактов:	1
Количество главных контактов НЗ:	0
Количество главных контактов:	0
Обычные бесплатные-воздух тепловой ток (яче):	Вспомогательные Цепи 6 А
Наименование Товара:	Вспомогательный Контакт
Подходит Для:	B6-30-10-П BC6-30-10-П B7-30-10-П BC7-30-10-П
Подходит для класса продукта:	Мини-Контакты

Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Эксплуатации -25 ... +55 °C Хранения -40 ... +80 °C
Максимальная Рабочая Высота Допустимая:	2000 м
Устойчивость к ударам в соотв. в соответствии с IEC 60068-2-27:	11 мс импульс 15г
Устойчивость к вибрации в соотв. МЭК 60068-2-6:	5г / 5 ... 150 Гц
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки

Техническая ул/ККА

Максимальное рабочее напряжение по UL/CSA для:	Вспомогательные цепи 600 В переменного тока/ постоянного тока
Контакт рейтинг по UL/CSA для:	A600

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат CB:	1SAA938001-2001
Сертификат CCC:	1SAA938000-3803
сертификат cUL:	cUL_E48139
шавка сертификат:	1SAA938000-1901
Декларация соответствия - се:	1SAD938510-0001
Сертификат EAC:	1SAA938002-2701
Сертификат гл:	1SAA938000-0403
Сертификат PMPC:	1SAA938001-0703
Информация По RoHS:	1SAA938004-4401
Сертификат UL:	UL_E48139
Удостоверение УР:	1SAA938000-1801

Классификации

Объект Классификации Кода:	К
екласс:	7.0 27371302
СКТУООН:	39121500