



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: EOSBOXDXXX

ПОРТ вход-выход связи RS485 Последовательный порт Ethernet Другое ВЕСЫ DISPLAY Нет Нет Нет VIARIABLES  
Количество входов 4 Количество выходов от 100 до 240 В переменного тока Ничто не ВЛАСТИ



[Покупка от Electric Automation Network](#)

### Управление Энергией

Решение управления для устройств на основе солнечных элементов

Типа ЭОС-Коробка

- 100-240 В переменного тока питания
- Габариты(ШxВxГ): 225 x 225 x 45 мм
- Степень защиты (спереди) сторона: IP20
- Вентилятор-менее врезанный ПК с веб-сервера возможность
- В системе Windows XP с встроенной операционной системой
- Управление информацией: В, А, кВт, кВтч, солнце-облучение, клетки-температура воздуха - температура, скорость ветра на ДК части фотоэлектрического парка и В, А, кВт, кВтч на части АС, и от обоих преобразователей и счетчиков энергии.
- Расчет эффективности и контроль на трех различных уровнях: строку, ЛС и общая
- Переменные, показанные в виде графиков и цифр в формате - Тэд таблицы
- Контроль сигнализации и автоматической электронной почте и SMS управления в случае GPRS-модем внешний подключения
- Экспорта данных в формат xls
- Хранение данных до 15 лет в дом 8ГБ памяти
- Четырех портов связи RS485 (протокол Modbus)
- Один порт Ethernet

Описание продукта

Как заказать

ЭОС-Коробка д XX х

ЭОС-Коробка вентилятор-меньше врезанный ПК с веб-сервером возможностями подходит для сбора photovoltaicplant информации ЭОС-массив, преобразователей, счетчиков электроэнергии и интерфейс защиты. ЭОС-окна предоставляет информацию в быстрой и автоматической моды через Интернет с помощью стандартного браузера, т. е. толку-в состоянии, где вы находитесь. ЭОС - поле отображает такие сведения, как: в,

А, кВт, кВтч, солнце-облучение, клетки-температура воздуха - температура, скорость ветра на ДК части фотоэлектрического парка те, в, кВт, кВт переменного тока часть comingfrom как преобразователи энергии метров. Все данные доступны как graphsandnumbersinfor-

Модель

Питания

Вариант

Особенности

спутанные таблицы. ЭОС-коробка в - формы сигналов controlmanag - ING также автоматических рассылок по электронной почте и SMS при правильной технологии GPRS

подключен модем. Все имеющиеся данные можно экспортировать - Эд, как электронные таблицы для дальнейшего анализа.

Выбор Типа

Питания

Вариант

Особенности

Д: от 100 до 240 В переменного тока (\*)

XX: нет (\*)

X: нет (\*)

(\*) в качестве стандарта.

Оборудование

Тип встроенной операционной ПК система windows XP встроенный вентилятор-меньше

Processor AMD LX800 500 МГц

Chipset AMD LX+CS5536+ITE8888G

BIOS Phoenix-награда 4Mbit с РПЛ/локальной сети через rxe загрузки диска.

Smartview и клиент резервного копирования КМОП

Памяти

ДДР 256МБ СЛОТА SODIMM DOM8GB

Резервное копирование промышленных

Карты памяти CompactFlash™ 8 Гб Тип II (по запросу)

Коммуникационные порты

Порты RS4853 для ЭОС-время управления автобусом

1 порт для инвертора, Интерфейс защиты и счетчиков электроэнергии

Ethernet с 1 по интернету/локальной сети

подключение

1 для локального доступа

Другие порты

Интерфейс USB 3, для локального доступа и обслуживания

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления ЭОС-окна ДС 280909 1