Артикул: VMUWAUMM1X

ПОРТ-OUT Дисплей Нет Нет Нет Другое ВЕСЫ количество въездов VIARIABLES Ничто Ничто Ничто НОМЕР Выходная мощность 12 до 28VDC

Покупка от Electric Automation Network

Решение управления энергопотреблением Интегрированный веб-мониторинга на основе использования солнечной энергии Тип приложения ЭОС-веб
• Интегрированная модульная система локального мониторинга для ПВ растений на основе веб-доступа
• До 20 модуля DIN конфигурации эквивалент
360мм Ширина
• ЭОС-интернет может управлять на местном автобусе до 18 единиц ВМУ и до 10 ВБ-массив на шине RS485.
• ЭОС-веб-в дополнение к ВМУ-С, веб
общение основного блока доступ к:
- Макс 1 ВМУ-Вт блок
- Макс 15 ВМУ-х единиц
- Макс 1 ВМУ-Р блок
- максимум 3 ВМУ-вывода
- Макс 1 ВМУ-О. в блок
- Макс 1 ВМУ-1.
Описание Продукта
ЭОС-Web представляет собой комбинацию модулей, которая выполняет мониторинг ofaroof-топ фотоэлектрических installationora земле малого к среднего размера завода. Ядром устройства является ВМУ-С, который кроме данных, веб-сервер также выполняет функции местного автобусного управление ВМУ-с ВМУ-П как “единицы измерения”, ВМУ-о “/о блок” и ВМУ-З “модем”. ВМУ-с назначает правильный локальный адрес устройства автоматически (до 15 единиц). ВМУ-С можно обеспечить путем
от ВМУ-вывода модуль релейных выходов контактов, будильника и состояния цифрового входа (например, в смысле срабатывания выключателя устройство защиты disconnectorantd>Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления ЭОС-веб-ДС 1206151