



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: 032U6501

Введите код EV210B, вес 0,184 кг, размер привода 13,5 мм, размер привода 0,53 в, температура окружающей среды. Максимум. 50 ° C

Покупка от Electric Automation Network



EV210B охватывает широкий спектр прямым приводом 2/2-ходовой электромагнитный клапан для универсального использования. EV210B-это настоящая мощная программа клапаном с высокой производительностью и могут использоваться в любых тяжелых условиях работы.

Код Тип	EV210B
Вес	0.184 кг
Размер привода	13.5 мм
Размер привода	0,53 в
Температура окружающей среды. Макс.	50 °C
Температура окружающей среды. Макс.	122 °F
Мат тела.	Латунь
Подключение	ДНАО 1/8
Соед. Инт./Вн.	Внутренние
Соед. СТД.	Стандарт ANSI/asme и B1.20.1
Значение CV	0,090 ГПМ нас
Дифф. давление	0 - 20 бар
Дифф. давление	0,0 - 285,7 пси
ЕАН нет.	5702423031559

Функция	Н С
Значение KV	0,080 м3/ч
Макс. Рабочее Давление	Бар 35,0
Макс. Рабочее Давление	510 кПа
Средний темп. диапазон	-10 - 90 °C
Средний темп. диапазон	15 - 195 °c

Количество способов	2/2
Операция	Прямым приводом
Размер отверстия	1,50 мм
Размер отверстия	1/16 в
Уплотнение мат.	ФКМ
Обозначение типа	Клапан соленоида