



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: 037Н350633

Введите код CI 5-9, вес 0,163 кг, AC-1 lth, А открыто 20,0

[Покупка от Electric Automation Network](#)

Миниконтакты CI 5, рассчитанные на диапазоны до 5,5 кВт, доступны для работы с катушками переменного и постоянного тока и обеспечивают надежную работоспособность при резких колебаниях напряжения. Компактные миниконтакты используются в тех областях применения, где наиболее важной характеристикой является экономия места. Вспомогательные навесные контактные блоки, таймеры и другие дополнительные принадлежности обеспечивают высокую гибкость. Миниконтакты CI 5, в которых предусмотрено защитное расстояние между рабочими деталями при монтаже и установщиками и обслуживающим персоналом, также гарантируют дополнительную защиту при ударе электрическим током в соответствии со стандартом IEC 60947, версия 5. CI 5 также оснащен биметаллическим реле перегрузки для работы в условиях, чувствительных к потере фазы. Кроме того, CI 5 также включает тепловые реле перегрузки для защиты короткозамкнутых электродвигателей. Компактный дизайн Высокая гибкость Диапазон мощности до 5,5 кВт Для напряжения катушек переменного и постоянного тока

Код типа	CI 5-9
Вес	0.163 [кг]
AC-1 lth	20,0 A
AC-1 load lthe, encl.	16,0 A
AC-3 Ie	8,5 A
AC-3 мощность	3,0 kW
AC-3 мощность	4,0 kW
Утвержденный	C UL US, CE, EAC
Напряжение катушки	240 V
Напряжение катушки	240 V

Европейский Товарный Номер	5702423265596
Основные контакты	4
Дополнительные вспомогательные контакты	4

Описание продукта	КОНТАКТОР
Линейка товаров	Contactors and motor starters
Prod. name	КОНТАКТОР
UL утверждение файла	E63581