



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: 037N0057

Введите код ACI 30-1, Вес 0,708 кг Сертификация CE, UL, EAC

Покупка от Electric Automation Network



Аналоговый регулятор мощности ACI предназначен для прецизионного регулирования температуры и мощности трансформаторов. Благодаря встроенному микроконтроллеру этот регулятор может работать как в режиме регулирования угла фазового сдвига, так и регулирования интервала между пачками импульсов. Регулятор автоматически адаптируется к нагрузке, обеспечивая плавное нарастание пускового тока, а в режиме импульсного включения устраняет нежелательное воздействие остаточной намагниченности трансформаторов. Блок ACI легко подсоединяется к программируемому логическому контроллеру или регулятору с помощью одного из возможных входных сигналов. Принимает входные сигналы управления токовым контуром, напряжением и потенциометром Возможно регулирование угла фазового сдвига и регулирование длительности пакетов импульсов Силовая микросхема SCR с технологией LTE Компактная модульная конструкция, снабженная теплоотводом Установка на DIN-рейке Встроенная варисторная защита Управление с помощью микроконтроллера с целью повышения рабочих характеристик Встроенный электромагнитный фильтр Светодиодный индикатор состояния

Код типа	ACI 30-1
Вес	0.708 [кг]
Утвержденный	CE, EAC, UL
Управляемые фазы	1
Европейский Товарный Номер	5702423108879
Max. load [A]	30 A

Описание продукта	ANALOGUE POWER CONTROLLER
Линейка товаров	Contactors and motor starters
Prod. name	ELECTRONIC CONTACTOR
Supply volt. AC	230 V

