



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: 047H0204

Введите код TI 16C, вес 0,106 кг, одобрение CE, DNV, EAC

Покупка от Electric Automation Network



Тепловые реле TI 16C-30C, рассчитанные на диапазон 0,13-32 А, предназначены для защиты от перегрузки короткозамкнутых электродвигателей мощностью до 15 кВт. Контроль обрыва фазы служит для ускорения отключения в трехфазном режиме в случае пропадания фазы. Это особенно важно для электродвигателей с соединением треугольником. Для использования с контакторами CI 6 - CI 30 Компактная конструкция Кнопка останова/сброса  
Функция ручного/автоматического сброса Функция пробного отключения Шкала прямого пуска от сети / шкала переключения со звезды на треугольник Сигнальные контакты с гальванической развязкой Защита от обрыва одной фазы

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Код типа                   | TI 16C           |
| Вес                        | 0.106 [кг]       |
| Утвержденный               | CE, DNV, EAC, UL |
| Ток DOL пускателя          | 0,60 - 0,92 А    |
| Европейский Товарный Номер | 5702423017614    |
| Идентичный продукт         | 047H4204         |

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Описание продукта    | РЕЛЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ          |
| Линейка товаров      | Contactors and motor starters |
| Prod. name           | Overload relay                |
| UL утверждение файла | E82701                        |