



Бесконтактные выключатели; индуктивный; 1S; S_n=5мм; 3L; 6-48 В пост. тока; NPN; M18; металл; трубопровод 2 м



Powering Business Worldwide™

Тип **E57RAL18T110**
 № для зак. **136070**
 Каталог № **E57RAL18T110**

Программа поставок

Основная функция			Индуктивные датчики
Ассортимент			Серия E57 Premium+
подключение			3-проводной
Конструктивное исполнение (внешние размеры)		мм	M18 x 1
Номинальное напряжение	U _e		6 - 48 В пост. тока
Расчетное расстояние срабатывания	S _n	мм	5
Способ монтажа			заподлицо
Вид переключения			NPN
Возможности подключения			Соединительный кабель 2 м
контакты			
Замык. = замыкающий контакт			1 замык
Материал			нержавеющая сталь
Класс защиты			IP67

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947-5-2
Температура окружающей среды			-25 - +70
Удароустойчивость		g	30 Длительность ударного воздействия 11 мс
Класс защиты			IP67

Характеристики

Расчетное расстояние срабатывания			
Расчетное расстояние срабатывания	S _n	мм	5
Точность воспроизведения S _n		%	1
Температурный уход параметров S _n		%	10
Гистерезис переключения S _n		%	15
Номинальное напряжение	U _e		6 - 48 В пост. тока
Рабочий ток во включенном состоянии при 24 В постоянного тока	I _b	мА	10
Расчетный рабочий ток	I _e	мА	< 500 (6 - 30 V DC)
Падение напряжения при I _e	U _d	В	2.5
частота переключения		Гц	500
мин. ток нагрузки	I _e	мА	1
Ток утечки, вызванный нагрузкой в заблокированном состоянии при 230 В переменного тока или 24 В постоянного тока	I _r	мА	0.1
Индикация коммутационного положения			Светодиодный
подключение			3-проводной
контакты			
Замык. = замыкающий контакт			1 замык
Конструктивное исполнение			
Конструктивное исполнение (внешние размеры)		мм	M18 x 1
Возможности подключения			Соединительный кабель 2 м
Материал			нержавеющая сталь


Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Апробации

Стандарты продукта		UL 508; IEC60947-5-2; CE marking
Номер документа UL		E166051
Номер категории контроля UL		NRKH, NRKH7
North America Certification		UL listed
Макс. класс напряжения		48 V DC
Degree of Protection		IEC: IP67, IP69K; UL/CSA Type: 4, 4x, 6, 6P, 12, 13

Размеры



Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL05301003Z Индуктивные датчики серии Premium Plus +Short, +Miniature

IL05301003Z Индуктивные датчики серии Premium Plus +Short, +Miniature

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL05301003Z2013_02.pdf