

Артикул: MCD 50-B 3+1-OS
код: 5096836

Downloader расческа. корп. Ray набор
с функцией дисплея, 255В,

Покупка от Electric Automation Network



Комбинированный разрядник, 4-полюсный, с отображением зрительных функций, для использования в TN-S и TT сетей.

Полностью прекращается и готовая к подключению, состоит из:

МКД 50-B_OS: Тип 1 (Класс В) скоординированного разрядник тока молнии согласно EN 61643-11.

МКД 125-Б/НПЭ: Скоординированная Н-ЧП искровой разрядник, Тип 1 (Класс В) согласно EN 61643-11 для использования в TN-систем и TT. Интерфейса от 0 до 1 в соответствии с концепцией зон молниезащиты в соответствии с МЭК 61312-1 и VDE 0185-305 Дин.

- Арест способность 50 ка (10/350 МКС) на каждый полюс (Л-Н)
- Арест способность 125 ка (10/350 МКС) на каждый полюс (Н-П)
- Потребляемая мощность • степень защиты • линия после закалки 25 ка ipeak
- о
- Вкл. крышки штепсельной вилки для идентификации соединений
- Инкапсулированные, не тушить разрядника
- Может использоваться в стандартных корпусах распределителя.

Применение: Молниезащита заземления для зданий, даже с внешней молниезащиты классов I-IV в стандартных корпусах распределительных.