



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: UMC100.3 DC EX
Código: 1SAJ530000R0200

UMC100.3 DC EX CONT. UNIV. MOTOR
ATEX

[Comprar en Electric Automation Network](#)



UMC100 Universal Controlador de Motor 24V ATEX Reemplaza UMC100
1SAJ520000R0201

El pedido

EAN:	4013614496936
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85371091

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	70mm
Neto Del Producto De La Altura:	106mm
Producto De La Profundidad De La Red:	107mm
Peso Neto Del Producto:	275g

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	142 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	117 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	122 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	280 g

Ambiental

Temperatura Del Aire Ambiente:	Operación 0 ... +60 °C Almacenamiento -20 ... +70 °C
Resistencia a los Golpes acc. IEC 60068-2-27:	15g / 1 de choque / 11 ms
Resistencia a las Vibraciones acc. IEC 60068-2-6:	4g, 2 ... 100 Hz

Técnicos de la UL/CSA

La máxima Tensión de Funcionamiento UL/CSA:	Circuito principal De 600 V AC Circuito auxiliar 230 V AC
---	--

Información Adicional

Ajustable De La Corriente Nominal Del Motor, Es Decir:	63 Un
Entradas Analógicas:	0
Salidas Analógicas:	0
Grado de Protección:	IP20
Posición De Montaje:	Cualquier, Posición 1-6
Número de Entradas Digitales AC 230V:	0
Número de Entradas Digitales DC 24V:	6
Número de Digital Relés de Salida:	3
Número de Salidas Digitales DC 24V:	1
Número de Polos:	3
Grado De Contaminación:	3
Producto Principal Tipo:	UMC100.3 DC
Nombre De Producto:	Controlador De Motor Universal
Clasificados De Control De La Tensión De Alimentación (U _s):	24 V DC
Frecuencia nominal (f):	Circuito Principal 50 Hz Circuito Principal 60 Hz
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U _{imp}):	Circuito auxiliar, 4 kV
Corriente De Operación Nominal (I _e):	63 Un
Tensión Nominal:	Circuito principal 690 V AC Circuito principal 1000 V AC
Gama De Configuración:	0.24 ... 63 a
Normas:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-8 UL 60947-1 UL 60947-4-1

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

CB Certificado:	DK-41658-A1-UL
cULus Certificado:	9AAK10103A5327
Ficha De Datos De Información Técnica:	2CDC135033D0201
Declaración de Conformidad - CE:	9AAK10103A5325
RoHS Información:	9AAK10103A5330

Clasificaciones

eClass:	7.0 27370804
ETIM 5:	EC002572 - Electrónica de control del motor y dispositivo de protección